

K Auto Oy - MAN Center Espoo

TILAUSVAHVISTUS TV18919 (Rev.O)

Demoauto

Kiitämme tilauksestanne ja vahvistamme sen Teille seuraavasti:

KULJETUSKORI, SIVUOVELLINEN KORI FRC-RAKENTEELLA, 8.7 M

- MITAT**
- Ulkopituus: 8700 mm
 - Sisäpituus: 8510 mm
 - Sisäkorkeus: 3000 mm
 - Kokonaiskorkeus n. : 4400 mm
 - Ulkoleveys: 2600 mm
 - Sisäleveys: 2483 mm
 - * (Leveysmitta potkupellin kohdalla)
- ALUSTA**
- Man TGX 6x2, av: 5500, renkaat: 315/70 R 22,5", korkea makuuohjaamo
 - * Alustan runkoväri: musta
- RUNKOVARUSTEET**
- Sivualleajosuojat: autossa valmiina
 - Lokasuojat autossa valmiina
 - Kahvat: 1+1 kpl, takakulmissa
 - Ulosvedettävä askelma: VAK-sinkitty matala
 - * Sivuoven alle
 - Puskurikumit: rullat pl + tuet takakulmiin + pystykumit
 - Takaroiskeläppä: leveä, (PL)
 - Työkalulaatikko: VAK-1000 RST, vasemmalle rungon sivuun, telin taakse
- VETOVARUSTEET**
- TAV 50D dollykytkin servolla + rasvari, vetopalkki: TAV 760 mm
 - * Vetokytkimeen alaohjainrauta
- SÄHKÖVARUSTEET**
- Sisävalot, led, upotettu: 4 kpl
 - Sisävalokytkin: autossa valmiina, 1 kpl
 - Työvalot, led (pyöreä): edessä, 2 kpl + telin takana, 2 kpl + takapäässä, 2 kpl
 - Etuäärivalot, led: 1 kpl + 1 kpl ylhäällä
 - Takaäärivalot, led combi: 1 kpl + 1 kpl
 - Sivuuäärivalot (auton vakiotoimituksessa olevat)
 - Takavalot: auton alkuperäiset
 - Rekisterikilpivalo, alustan mukana oleva
 - Peruutuskamera sisältyy alustan toimitukseen, VAK asentaa, taakse takaovien / lipan yläosaan
 - * Alustan toimitukseen sisältyvän kameran / näytön liitokset auton hytissä kytkee autoliike
 - Pistokkeet (takana): EBS, Duomatic (+), 15-napainen
 - * Pistokkeet autossa mukana
 - * Valo pistorasioille, led valkoinen: 1 kpl
 - * Pistokkeiden asennus runkopalkkien väliin
 - Latausvirtapistoke (takana): Andersson Power
- ELEMENTIT**
- Lattia: 130 mm eriste-elementti, uritetulla alumiiniprofiililla + takaosassa kynnysspelti
 - Katto: 100 mm eriste-elementti, ura takapatterille vasemmalle
 - Etuseinä: 100 mm eriste-elementti
 - Sivuseinä: 53 mm eriste-elementti

K Auto Oy - MAN Center Espoo

TILAUSVAHVISTUS TV18919 (Rev.O)

Demoauto

KULJETUSKORI, SIVUOVELLINEN KORI FRC-RAKENTEELLA, 8.7 M

- OVET**
- Takapariovet: 84 mm teräslevypintainen eriste-elementti, 2 x rst tankolukot
 - Tuulihaka: jousisalpa
 - Sivuovent: 6-osainen, 53 mm teräslevypintainen eriste-elementti, vasemmalle
- KORIVARUSTEET**
- Pystykisko: Loadlok, ei välipuomeja
 - * Jako: 1205 mm (EUR-lavamitoitus)
 - Lattiasidonta: sidontalenkit sivu-urassa, oikealla ja vasemmalla puolella (päätylenkkien etäisyys 250 mm etu- ja takapäädystä)
 - * 14 kpl / sivu, jako n: 600 mm
 - Potkupelti: alumiiniprofiili, korkeus: 250 mm
 - Suojapelti: rst, asennettuna sivuseiniin, korkeus: 500 mm, asennuskorkeus lattiasta: 250 mm
 - Sidontakiskot: 2 kpl, uppoasennettuna sivuseiniin ja pinta-asennettuna etuseinään, asennuskorkeus lattiasta: 800 mm / 1600 mm
 - * Sidontakiskon rei'itys: Yksikköreikä, jako 100 mm
 - Sidontavyöteline: 1 kpl, taakse oikeaan sivuseinään
 - Sidontavyö: räikkälukolla, 2 kpl
- KYLMÄKONE**
- Thermo King UT-1200, helmakone, diesel-/ sähkökäyttö, 1-lämpötilakone
 - * Vasemmalle rungon sivuun, telin eteen (kiinteä asennus)
 - * Host
 - Etuhöyrystin: S4 (S2+S2), keskellä
 - Takapatteriura (valmius 2-lämpökoneelle)
 - Kylmäkoneen akku asennettu auton runkoon
 - Polttoaine auton polttoainesäiliöstä
 - 230 V lohkolämmitin
 - Pistoke 380 V
 - Lämmönvalvonta: Touch print premium, antureita: 2 kpl
 - Kylmäkoneen toimittaa / asentaa VAK
 - Lämmönvalvonnan toimittaa / asentaa VAK
- TAKALAITANOSTIN**
- Zepro, ZAEHD 2000-175
 - * Automaattikallistus
 - Levykoko: 2000 x 2560 mm, teräs
 - Alumiinisuojat levyyn
 - Painonapit: 2 kpl, vasemmalle ja oikealle helman alle
 - Lisäpainonapit: 1 kpl, oikealle sivuseinän sisäpintaan upotettuna
 - Radiokauko-ohjain: 1 kpl
- MUUTA**
- FRC-luokitus
 - Katsastettuna
 - VAK takuu 3 vuotta koskien mahdollisia valmistusvirheitä

K Auto Oy - MAN Center Espoo

TILAUSVAHVISTUS TV18919 (Rev.O)

Demoauto

KULJETUSKORI, SIVUOVELLINEN KORI FRC-RAKENTEELLA, 8.7 M

PINTAKÄSITTELY

- Kori perusvalkoinen, profiilit eloksoitua alumiinia
- Apurunko maalattu, MAN- musta
- Nostimen levy tehdasvalmis, hopeasävy (RAL 9006)
- Nostimen varsisto tehdasvalmis, harmaasävy (RAL 7024)
- Korin ääreismerkintä: valkoiset täyspitkät heijastavat teipit sivuilla, takana keltaiset
- Koria ei teipata
- Ohjaamo ei teipata

Pyydämme tarkistamaan tilauksen tiedot ja ilmoittamaan mahdolliset korjaukset heti tilauksen saatuanne sekä vahvistamaan tilauksenne viim. 7 päivän kuluessa päiväyksestä. Muutokset tämän jälkeen eivät ole mahdollisia ilman lisäkustannuksia.

Ystävällisin terveisin
VAK Oy