



Ajoneuvon kuvaus: TGX 26.520 6x2-4 LL CH



Kuva voi poiketa toisistaan

Perustiedot

Tuoteperhe	Uusi MAN Truck -sukupolvi
Mallin kuvaus	TGX 26.520 6x2-4 LL CH
MAN-koodi	LUBLMB5G
Päästöluokka	EURO6
Moottoriperhe	D26
Moottoriteho	382 kW
Akun bruttokapasiteetti	0 kWh
Ajoneuvotyyppi	Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)
Ohjaamo	Ohjaamo GM: Avara (leveä, pitkä, keskikorkuinen)
Perusakseliväli	5900 mm
Ylitys	2900 mm
Ohjauksen sijoitus	Vasen

Pystykuormat

	Kansallinen lupa	Tekninen kuorma	Tekninen kuorma Plus
Kokonaispaino	27 500 kg	28 000 kg	28 000 kg
Etuakseli	8 500 kg	8 500 kg	8 500 kg
Taka-akseli	11 500 kg	12 000 kg	12 000 kg
Takateli	7 500 kg	8 000 kg	8 000 kg

Vaakakuormat

	Kansallinen lupa	Tekninen kuorma	Tekninen kuorma Plus
Yhdistelmän kokonaispaino	68 000 kg	70 000 kg	70 000 kg



Tämän tarjouksen painetut kuvat ovat selittäviä tarkoituksia varten ja voivat poiketa todellisesta kokoonpanosta. Lisää tuotetietoja rengasvalinnasta "valinnainen" saa myyntihenkilöstöltä.

Ajoneuvon ominaisuudet

Perusominaisuudet

<input type="checkbox"/>	Runko	0P2U9
<input type="checkbox"/>	Alustaluokka, raskas	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Kohdemaat Suomi (FI)	0P3GF
<input type="checkbox"/>	Painoluokka 26 t	0P8LH
<input type="checkbox"/>	Ajoneuvon perusrakenne, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Rakenne, normaalikorkeus	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)	0P2UQ
<input type="checkbox"/>	Vasemmalta ohjattava ajoneuvo	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Oikeanpuoleinen liikenne	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Ajoneuvon asiakirjat suomeksi	0P2L9
<input type="checkbox"/>	Kilvet englanniksi	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Ohjaamon asento 880 mm (etäisyys rungon alareunasta ohjaamon lattiaan)	0PHBG

Rekisteröinti

<input type="checkbox"/>	Rekisteröinti ajoneuvo, luokka N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Maksiminopeusrajoitin, 90 km/h, elektroninen, moottorin säätely	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	Asetuksen (EU) 595/2009, Euro 6e (raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt) mukainen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Suurin melutaso, ajoneuvo, 79 dB, UN/ECE-R 51.03:n mukaan	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Ohjaamon yläpuolinen korkeus, kuormaamattomana 4 000 mm:iin asti	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Ajoneuvon luokitus asetuksen (EU) 2018/858 mukaan	0PKAW

Asiakirjat

<input type="checkbox"/>	Vahvistus EY-vaatimustenmukaisuus	0P2TV
<input type="checkbox"/>	Ilman rekisteröintidokumentaatiota, kansallinen	0P3B0

Käyttöalue/Kuljetustehtävät

<input type="checkbox"/>	Kaukoliikenne, vakio	0P6WE
<input type="checkbox"/>	052 Laatikko, eristys- (jäähdytyksellä)	0P2QR
<input type="checkbox"/>	Lämpötila-alue ajoneuvokäytössä, lauhkea	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Akselivaihteisto yleinen käyttö	0P4F0

Mallistot, versiot ja paketit

<input type="checkbox"/>	Turvallisuuspaketti Valo & Näkymä plus	0PFXZ
<input type="checkbox"/>	Perävaunupaketti	0PFXN
<input type="checkbox"/>	Maalaus Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Ilman Individual Lion -pakettia	0PJT1

Vaaka- ja pystykuormat

<input type="checkbox"/>	27500kg sallittu kuorma yhteensä pysty Kans.rek.	0P5P7
<input type="checkbox"/>	28000kg sallittu kuorma yhteensä pysty tekn.	0P5TZ
<input type="checkbox"/>	28000kg sallittu kuorma yhteensä pysty tekn. Plus	0P8HN
<input type="checkbox"/>	8500kg sallittu kuorma etuakseli Kans.rek.	0P5KV
<input type="checkbox"/>	8500kg sallittu kuorma etuakseli tekn.	0P5LP
<input type="checkbox"/>	8500kg sallittu kuorma etuakselissa tekn. Plus	0P8D8
<input type="checkbox"/>	11500kg sallittu kuorma taka-akselissa Kans.rek.	0P5G7



<input type="checkbox"/>	12000kg sallittu kuorma taka-akselissa tekn.	0P5IK
<input type="checkbox"/>	12000kg sallittu kuorma taka-akselissa tekn. Plus	0P8BP
<input type="checkbox"/>	7500kg sallittu kuorma teliakselissa Kans.rek.	0P5I6
<input type="checkbox"/>	8000kg sallittu kuorma teliakselissa tekn.	0P5JT
<input type="checkbox"/>	8000kg sallittu kuorma teliakselissa tekn. Plus	0P8CK
<input type="checkbox"/>	68000kg sallittu vetopaino Kans.rek.	0PBJ5
<input type="checkbox"/>	70000kg sallittu vetopaino tekn.	0PBW7
<input type="checkbox"/>	70000kg sallittu vetopaino tekn. Plus	0PBQP
<input type="checkbox"/>	0kN D-arvo	0P8XD
<input type="checkbox"/>	Rekisteröidyille tekniselle bruttopainolle suurin mahdollinen nousukyky on 6 %	0P9A7

Ohjetekstit

<input type="checkbox"/>	Huom: Korotetulla GG kulumisen käyttötangon korotukselle ja käyttöiän lyheneminen	0PFZP
<input type="checkbox"/>	Ilman ohjetta (vetoakselin kuluma)	0PJRV

Runko

Ajoneuvon runko (akseliväli, ylitys, ..)

<input type="checkbox"/>	5 900 mm perusakseliväli	0P3AE
<input type="checkbox"/>	1 350 mm akseliväli taka-akselin ja teliakselin välissä	0P3BR
<input type="checkbox"/>	2 900 mm rungon peräylitys	0P3EC
<input type="checkbox"/>	8 mm Runkopalkin paksuus	0P0Y6
<input type="checkbox"/>	Ajoneuvon perä, suora rungon pää	0P0XT

Pakokaasulaitteisto, ilmanotto

<input type="checkbox"/>	Pakokaasujen äänenvaimennin, sivussa, oikea	0P1BH
<input type="checkbox"/>	Pakoputken ulostulo alhaalla	0P1BL
<input type="checkbox"/>	Ilmanotto, ohjaamon takana, ylös nostettu	0P0AY

Akkukotelot, akut, generaattori

<input type="checkbox"/>	2 paristoa, 12V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), huoltovapaa, korkeampiin sähköisiin vaatimuksiin	0P4I2
<input type="checkbox"/>	Laturi, vaihtovirta 28 V, 120 A, 3 360 W, LIN	0P1BZ
<input type="checkbox"/>	Akkulaatikko suuri, 2 akkua	0P0WR
<input type="checkbox"/>	Akkulaatikko, vasen	0P0WO
<input type="checkbox"/>	Päävirtakytkin, mekaaninen	0P0WF
<input type="checkbox"/>	Sulakkeet	0P1V1

Säiliöt ja polttoainejärjestelmä

<input type="checkbox"/>	590 l säiliötilavuus polttoainesäiliö, oikea	0P4EL
<input type="checkbox"/>	Polttoainesäiliö, oikea, alumiini	0P4GM
<input type="checkbox"/>	Säiliöiden poikkileikkaus, sivussa, keski	0P4HE
<input type="checkbox"/>	80 l säiliötilavuus AdBlue-säiliö, vasen	0P4CT
<input type="checkbox"/>	AdBlue-säiliö, vasen, muovi	0P4H1
<input type="checkbox"/>	Polttoainesäiliön korkki, suljettava, samalla avaimella suljettava	0P4H5
<input type="checkbox"/>	Korkki Ad-Blue-säiliö, suljettava	0P4GE
<input type="checkbox"/>	Polttoaineen esisuodattimen sijainti akkulaatikossa	0PIW9

Runkoon kiinnitettävät osat



<input type="checkbox"/>	Etualleajosuoja	0P1FN
<input type="checkbox"/>	Ilman työtasoa	0P0VH
<input type="checkbox"/>	Sivualleajosuoja	0P1FH
<input type="checkbox"/>	Kaksoistakapoikkipalkki, porauskuvio 160 x 100 mm	0P1SB
<input type="checkbox"/>	Ilman taka-alleajosuojaa	0P1FB
<input type="checkbox"/>	Alustakiila, ilman kiinnitintä, erikseen toimitettava	0P6WW
<input type="checkbox"/>	Ilman korin kiinnityspisteitä ja tukilevyjä	0P0X6
<input type="checkbox"/>	Ilman kiinnitysmahdollisuutta, rekisterinumero ajoneuvon perässä, tehtaalta	0PHDQ

Paineilmajarrut, paineilman tuottaminen, jarrujärjestelmä

<input type="checkbox"/>	Ilmanpuristin, 2-sylinterinen, 720 ccm, säästöjärjestelmällä	0P8PH
<input type="checkbox"/>	Ilmankuivain, lämmitetty	0P0B2
<input type="checkbox"/>	Paineilman käsittely, paineilmasäädely	0P0AB
<input type="checkbox"/>	Paineilmasäiliö, teräs	0P0XH
<input type="checkbox"/>	Paineilmasäiliö, ajoneuvorunko, lisäys (esim. nopeaan ramppisäätöön)	0P1GP
<input type="checkbox"/>	Elektroninen jarrujärjestelmä (EBS)	0P0BL
<input type="checkbox"/>	Lukkiutumattomat jarrut (ABS)	0P0BE
<input type="checkbox"/>	Jarrutusassistentti	0P0CM
<input type="checkbox"/>	Ilman valmiutta EBS-Full-ohjauslaitteelle	0PHPM
<input type="checkbox"/>	MAN EVB-moottorijarru, säädettävä hidastus	0P0BW
<input type="checkbox"/>	Levyjarrut etuakselissa	0P1I9
<input type="checkbox"/>	Levyjarrut taka-akselissa	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Levyjarrut teliakselissa	0P1I8
<input type="checkbox"/>	Käyttö seisontajarru, kojelauta, elektroninen seisontajarru	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Seisontajarru jousiakulla taka-akselissa (sis. vetävä akseli/teliakseli)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Etuakselin/etuakselien pneumaattinen käsijarrutoiminto, lisätoiminto	0P0C1
<input type="checkbox"/>	Vierinnäneston lukitus MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Jarrujen kuluneisuuden näyttö	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisointi jarrupinnan kuluma vetoajoneuvossa	0P0BI

Valo ja merkkiäännet rungossa (takavalot, ...)

<input type="checkbox"/>	Takavalot, LED (esim. perälautanostin/ ylitykselle)	0P6XZ
<input type="checkbox"/>	Hätäjarrusignaali, varoitusvilkun aktivointi, automaattinen	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Ääni Peruutusvaroitin kytkettynä R-vaihteella	0P3CD
<input type="checkbox"/>	Valotoimintotesti	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Sivuuäärivalot, LED	0P2BJ

Voimansiirto/alusta

Moottori, moottorin jäähdytin

<input type="checkbox"/>	Dieselmoottori MAN D2676 LFAX, teho 382 kW (520 hv), vääntömomentti 2 650 Nm, Euro 6e	0PKEG
<input type="checkbox"/>	Polttoainesuodatin, lämmitetty, polttoaineille puhtausasteeltaan 21 asti	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Polttoaineen esisuodatin, öljy/vesierottimella, vesianturilla, lämmitetty (sekoitusventtiili)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Moottoriöljy tasaisille käyntiominaisuuksilla	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Kampikammion tuuletus, avoin	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Melusuoja moottori	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Pölypyörteenmuodostuksen vähennys jäähdytystuulettimella	0P1YE
<input type="checkbox"/>	Moottorijäähdytin, normaali pitkä	0P4XX



<input type="checkbox"/>	Jäähdyttimen suojaritilä, ristikko	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Öljyn mittatikku ja digitaalinen öljytason ilmaisin, moottori	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Varoitus jäähdytysnesteen määrä moottori, esivaroituksella	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys -32 °C asti	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Jäähdytysnesteen esilämmitin, ulkoisella liitännällä 220 V, ilman verkkokaapelia	0P0GV
<input type="checkbox"/>	Huoltonesteiden näyttö ja huoltoilmaisoin	0P3KT
<input type="checkbox"/>	Paikallaan regenerointi katalysaattori, ensin varoituksen jälkeen tehtävissä	0PGCN

Vaihteisto, kytkin

<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.28 OD	0P5VW
<input type="checkbox"/>	Vaihteisto korkeammalla kuormituksella liikenteessä	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Käyttö MAN TipMatic, ohjausvipu, manuaalinen (DNR-valinta, kytkinstrategian valinta)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	MAN EfficientRoll-vaihteistotoiminto	0P0ET
<input type="checkbox"/>	MAN Idle Speed Driving-vaihteistotoiminto	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Vaihteistotoiminto irtiheijaaminen	0P0EV
<input type="checkbox"/>	Ajo-ohjelma MAN TipMatic Performance ja Efficiency 70 000 kg:aan asti	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Vaihteisto-ohjelma MAN TipMatic, ryömintätila	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Yksilevykytkin, 430 mm, kuiva	0P0DT
<input type="checkbox"/>	Pääkardaaniakseli, toimintarajamomentti 25 000 Nm	0PKZI
<input type="checkbox"/>	Kardaaniakselit vakiorasvalla, ei voideltavissa	0PKZL
<input type="checkbox"/>	Vaihteiston jäähdytin	0P0FW

Vanteet, renkaat

<input type="checkbox"/>	Vaadittu rengasnopeusindeksi J	0PFW2
<input type="checkbox"/>	Rengas, etuakseli, Continental 385/55R22,5 Scandinavia HS3, ohjaus-talvi TL	0PJG8



ENERGY

Continental 0513047

385/55R22,5 160 K C3

A	A
B	B
C	C
D	D
E	E

C **B**

73 dB

2020/740

c776673-c70c-4bb7-9f6d-2aabcd12f72e



Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark	Continental
Commercial name or trade designation	Conti Scandinavia HS3
Tyre type identifier	0513047
Tyre size designation	385/55 R 22.5
Load-capacity index (for single mounting)	160
Load-capacity index (for dual mounting)	
Speed category symbol	K
Fuel efficiency class	C
Wet grip class	B
External rolling noise class	B
External rolling noise value	73 dB
Severe snow tyre	Yes
Date of start of production	07/21
Date of end of production	-
Additional information	
Load-capacity index for Additional Service	158
Description (for single mounting)	
Load-capacity index for Additional Service	Description (for dual mounting)
Speed category symbol (for Additional Service)	L
Description)	

- Vannetyyppi etuakseli, teräs, 1-osainen
- Vannekoko etuakseli, 10-reik. 11.75x22.5
- Pyöränmutterin suoja, etuakseli
- Rengas, taka-akseli, Continental 315/70R22,5 Scandinavia HD3, veto-talvi TL
- Vannetyyppi taka-akseli, teräs, 1-osainen
- Vannekoko taka-akseli, 10-reik. 9.00x22.5
- Rengas, takateli, Continental 385/55R22,5 Scandinavia HS3, ohjaus-talvi TL

- 0P0P0
- 0P0NB
- 0P0PS
- 0PJD1
- 0P000
- 0P0MU
- 0PJF6

c776673-c70c-4bb7-9f6d-2aabd12f727e



ENERGY

Continental 0513047

385/55R22,5 160 K C3

 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div> A <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: lightgreen; margin-bottom: 2px;"></div> B <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> C <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: orange; margin-bottom: 2px;"></div> D <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div> E </div>	C	 <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-bottom: 2px;"></div> A <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: lightblue; margin-bottom: 2px;"></div> B <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: lightblue; margin-bottom: 2px;"></div> C <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: lightblue; margin-bottom: 2px;"></div> D <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: lightblue; margin-bottom: 2px;"></div> E </div>	B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

73 dB

A B C

2020/740



Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark	Continental
Commercial name or trade designation	Conti Scandinavia H53
Tyre type identifier	0513047
Tyre size designation	385/55 R 22.5
Load-capacity index (for single mounting)	160
Load-capacity index (for dual mounting)	
Speed category symbol	K
Fuel efficiency class	C
Wet grip class	B
External rolling noise class	B
External rolling noise value	73 dB
Severe snow tyre	Yes
Date of start of production	07/21
Date of end of production	-
Additional information	
Load-capacity index for Additional Service Description (for single mounting)	158
Load-capacity index for Additional Service Description (for dual mounting)	
Speed category symbol (for Additional Service Description)	L

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Vannetyyppi takateli, teräs, 1-osainen | 0P00T |
| <input type="checkbox"/> | Vannekoko teliakseli, 10-reik. 11.75x22.5 | 0P0N4 |

Akselit

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 6x2-4 | 0P3B8 |
| <input type="checkbox"/> | Ohjauksen välityssuhde, vakio | 0P1JX |
| <input type="checkbox"/> | Ohjausöljysäiliö sähköisellä tasoanturilla | 0P1JV |
| <input type="checkbox"/> | Etuakseli, 8 500 kg, ei vetävä, aukkoinen, ohjattu, ei nostettava | 0P5ER |
| <input type="checkbox"/> | Lokasuoja etuakseli | 0P1AT |
| <input type="checkbox"/> | Roiskesuojamatto lokasuojassa, etuakseli, alas pidennetty | 0P1XS |
| <input type="checkbox"/> | Taka-akseli, HY-1350, 13 000 kg, HY-akseli ilman vetoakselia, suora, ei ohjattu, ei nostettava | 0PIYX |
| <input type="checkbox"/> | Paripyörät taka-akselissa | 0P1HN |
| <input type="checkbox"/> | Lokasuoja taka-akseli, yläkuori irrotettava | 0P1AM |
| <input type="checkbox"/> | Roiskesuojamatto lokasuojassa, taka-akseli, alas pidennetty | 0P1XK |
| <input type="checkbox"/> | Teliakseli, 9 000 kg, ei vetävä, suora, ohjattu, nostettava | 0P4Z1 |
| <input type="checkbox"/> | Yksittäisrenkas teliakselissa | 0P1HP |
| <input type="checkbox"/> | Lokasuoja teliakseli irrotettava yläkuori | 0P1AR |
| <input type="checkbox"/> | Roiskesuojamatto lokasuojassa, teliakseli, alas pidennetty | 0P1XO |
| <input type="checkbox"/> | Perävälitys, i=3,70 | 0P0D0 |
| <input type="checkbox"/> | Tasauspyörän lukitus vetävä taka-akseli | 0P0DI |
| <input type="checkbox"/> | Ilman tasauspyörästäön lukkoa etuakseli | 0P0DL |
| <input type="checkbox"/> | Öljy vetoakselille korkeateho, täyssynteettinen | 0P0D0 |
| <input type="checkbox"/> | Digitaalinen akselikuormanäyttö (ALM) ilmajousitetuille akseleille, ohjaamo | 0P2IZ |
| <input type="checkbox"/> | Digitaalinen akselikuormanäyttö (ALM) perävaunu/puoliperävaunu, ohjaamo | 0P2J1 |
| <input type="checkbox"/> | Lokasuojan levennys | 0P1W5 |
| <input type="checkbox"/> | Nimellinen vetokyky 44 000 kg, taka-akseli | 0PHNK |

Akseliohjaus ja jousitus

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Jousitustapa ilma/ilma (LL) etuakselissa ja vetävässä taka-akselissa | 0P2YD |
| <input type="checkbox"/> | Käyttöyksikkö, elektronisesti säädelty paineilmajousitus (VASC) | 0P3K9 |
| <input type="checkbox"/> | Paineilmajousitus etuakselissa | 0P1JG |
| <input type="checkbox"/> | Ilmajousitus taka-akselissa, vahvistettu liikkeellelähtöpua varten | 0P1J7 |



<input type="checkbox"/>	Paineilmajousitus teliakselilla	0P1J8
<input type="checkbox"/>	8 500 kg jousen kantavuus etuakseli	0P5C3
<input type="checkbox"/>	13 000 kg jousen kantavuus taka-akseli	0P5BV
<input type="checkbox"/>	8 000 kg jousen kantavuus teliakseli	0P5CD
<input type="checkbox"/>	Takateli kevennettävä, liikkeellelähtöapu vahvistettu, kerroksittainen, ilman nopeuden rajoitusta	0P11O
<input type="checkbox"/>	Iskunvaimennin etuakselissa	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Iskunvaimennin taka-akselissa	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Iskunvaimennin teliakselissa	0P1LV
<input type="checkbox"/>	Kallistuksenvakaaja, taka-akseli	0P1LA
<input type="checkbox"/>	Kallistuksenvakaaja, teliakseli	0P1LL
<input type="checkbox"/>	Kolmiotukivarsi	0P6ZR
<input type="checkbox"/>	Ilman perävaunun ilmajousituksen ohjausta	0PHN2

Ohjaamo

Ohjaamo ja ohjaamon ulkopuoli

<input type="checkbox"/>	Ohjaamo GM: Avara (leveä, pitkä, keskikorkuinen)	0P2DJ
<input type="checkbox"/>	Ohjaamon jousitus, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kippilaite, ohjaamo, manuaalinen	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Kattospoileri	0P1X7
<input type="checkbox"/>	Säätö kattospoileri toimitettaessa, kuljetusasento	0P1XA
<input type="checkbox"/>	Kattoluukku, mekaaninen	0P1VW
<input type="checkbox"/>	Puskuri, muovi	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Etuskelma, integroitu, pidikemahdollisuudella	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Tuulilasi, laminoitu turvalasi (VSG), sävytetty ja lämmitettävä	0P1X1
<input type="checkbox"/>	Ilman häikäisysojaa, tuulilasi edessä	0P1WJ
<input type="checkbox"/>	Lasinpesulaite tuulilasi	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Tuulilasin pyyhkijän käyttö, automaattinen, sadeanturi (pyyhintäautomaatiikka)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Nousuaskelma, jäykkä	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Keskuslukitus etäkäytöllä	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 ajoneuvon avainta	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Oven pidennys, kuljettajan- ja apukuljettajan puoli	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Oven merkintä, ajoneuvon painoluokan mukaisesti	0P2DQ
<input type="checkbox"/>	Oven ikkuna, sävytetty	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Oven ikkuna, turvalasi	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Takaseinä ohjaamo, ilman ikkunaa	0P1VD
<input type="checkbox"/>	A-pilarin verhous, aerodynaamisesti optimoitu	0PIY8

Valo- ja merkkiäänät ohjaamon ulkopuolella (valot, äänitorvi, ..)

<input type="checkbox"/>	Ilman valo- ja ajovalopakettia	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Ajovalot, LED	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Päiväajovalot takavalokytkenä, LED	0P2BQ
<input type="checkbox"/>	Sumuvalonheitin, LED	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Kääntymisvalo, LED	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Vilkun valot, sivussa, LED	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Valojen pesulaitteisto	0P2BH
<input type="checkbox"/>	Ajovalojen säätö, automaattinen	0P2AB
<input type="checkbox"/>	Kaukovaloavustin	0P1ZH



<input type="checkbox"/>	Ajovalokytkentä, automaattinen, valoanturilla	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 äärivaloa, LED	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Mukavuusvilkkutoiminto, aktivoitavissa	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	Äänitorvi, kaksi kertaa soiva, sähköinen	0P1W1
<input type="checkbox"/>	Valmius lisävalaistukselle, ohjaamon katolla	0P2C5
<input type="checkbox"/>	Majakkavalot , LED, keltainen toiminnan valvonnalla(yksittäiset LEDit valaisevat asteittain, ympäri)	0P2BD
<input type="checkbox"/>	2 majakkavaloa ohjaamon katolla, 1 oikea ja 1 vasen	0P2B3
<input type="checkbox"/>	Työvalo ohjaamossa takana, alhaalla keski	0P1Z3
<input type="checkbox"/>	Työvalo, valodiodi, valkoinen	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Työvalon kytkin	0P5U5
<input type="checkbox"/>	Valmius valaistusta kuormatila	0P2A5
<input type="checkbox"/>	Ei pyöriä varoitusvaloja ajoneuvon takaosassa	0PJRO

Peilivaihtoehdot

<input type="checkbox"/>	Ilman peilipakettia	0PKWW
<input type="checkbox"/>	Digitaaliset ulkopeilit MAN OptiView	0P5DQ
<input type="checkbox"/>	Ulkopeilit, ulkotakapeili, lämmitetty	0P5DK
<input type="checkbox"/>	Ulkopeilit, katvepeili vasen, lämmitetty	0P5DL
<input type="checkbox"/>	Ulkopeilit, katvepeili oikea, lämmitetty	0P5DM
<input type="checkbox"/>	Ulkopeilit, etupeili	0P5DN
<input type="checkbox"/>	Peilikotelo, maalaamaton	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Ajoneuvon osat, tarkoitettu päällisrakenneleveydelle 2 400–2 600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Kameravalmius, liitetty peruutusvaihteeseen	0P2D1

Istuimet

<input type="checkbox"/>	Istuinsuoja, tekstiili, Comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Ilman kuljettajan istuinpakettia	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Kuljettajan mukavuusistuin, ilmajousitettu, lantiotuki ja lapojen säätö	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Istuinlämmitys kuljettajan istuin	0P2PX
<input type="checkbox"/>	Käsinojat kuljettajan istuin	0P2OE
<input type="checkbox"/>	Turvavyön korkeuden säätö, kuljettajan istuin	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Ilman apukuljettajan istuinpakettia	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Apukuljettajan istuin, jousittamaton, pituus- ja nojasäädettävä	0P2OQ
<input type="checkbox"/>	Näyttö turvavyö, 1. istuinrivi, ääni ja valo	0P8L1

Kuljettajan työskentelypiste

<input type="checkbox"/>	Monitoimiohjauspyörä, korkeus ja kallistus säädettävä	0P2GD
<input type="checkbox"/>	Ohjauspyörä, pysäköintiasennolla	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Ohjauspyörän lukitus, elektroninen ajonestolukitus	0P3K0
<input type="checkbox"/>	MAN ComfortSteering sähköhydraulinen ohjaustehostin	0P1MI
<input type="checkbox"/>	Digitaalimittaristo Professional 12,3"	0P3L2
<input type="checkbox"/>	Ajopiirturi, digitaalinen, kaukokäytöllä (DSRC:n mukaisesti), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Ajopiirturi/takometri, asteittainen	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Ajoaikojen näyttö, mittaristo	0P2MA
<input type="checkbox"/>	2 pistorasiaa, ohjaamon keskellä, 12 V ja 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Säilytyskotelo, avoin 2 USB-liitäntää 5V, vain lataus, oikealla ilmastoinnihallinnan vieressä	0PGT7
<input type="checkbox"/>	2 ulosvedettävää kupinpidikettä kojelaudassa	0P2FA
<input type="checkbox"/>	Valmius radiolaitteelle CB-radioantennilla ohjaamon katolla	0P2NK



- | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 4 yksinkertaista DIN-luukkua, kattorakenne, edessä | 0P2FJ |
| <input type="checkbox"/> | Ilman säilytyslokeroa istuimen vieressä | 0PJRS |

Ohjaamon ilmastointi

- | | | |
|--------------------------|-------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Ilmastointilaite, Climatronic | 0P2NT |
| <input type="checkbox"/> | Lisälämmitin, 6 kW | 0P2O4 |

Makuualue

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | 2 makuulavitsaa, 110 mm:n / 110 mm:n patjat, säilytyslokerot, pistorasiat | 0PKMS |
| <input type="checkbox"/> | Makuutaso, ylhäällä, säleiköllä | 0P2GV |
| <input type="checkbox"/> | Kangaspehmuste, ylempi makuutaso, Logo | 0P2I3 |
| <input type="checkbox"/> | Ylävuoteen patja Comfort, 110mm | 0P2GG |
| <input type="checkbox"/> | Hylly, vasen, sivuseinä ylemmällä makuutasolla, käyttöpaneelilla | 0P2EE |
| <input type="checkbox"/> | Kaksi tavaralokeroa ylemmässä makuutasossa | 0PBXY |
| <input type="checkbox"/> | Makuutaso, alhaalla säleiköllä | 0P2GX |
| <input type="checkbox"/> | Kangaspehmuste alempi makuutaso | 0P2I5 |
| <input type="checkbox"/> | Alavuoteen patja Comfort, 110 mm | 0P2GK |
| <input type="checkbox"/> | Hylly, vasen, alempi makuu | 0PFYL |
| <input type="checkbox"/> | Hylly, vasen, sivuseinä alavuoteella | 0P2EH |
| <input type="checkbox"/> | Hylly, oikea, sivuseinä alavuoteella | 0P2EN |
| <input type="checkbox"/> | Lukuvalot hanhenkaulassa, ohjaamo taka-alue, alhaalla keski | 0P2IV |
| <input type="checkbox"/> | Väliverho penkkien takana | 0P2GP |
| <input type="checkbox"/> | Tavaralokero, takana, vasen, käytettävissä ulkoa ja sisältä | 0P2H2 |
| <input type="checkbox"/> | Tavaralokero, takana, oikea, käytettävissä ulkoa ja sisältä | 0P2H6 |

Ohjaamon sisäpuoli

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Värimaailma Moon Grey ohjaamo-sisätila | 0P2I6 |
| <input type="checkbox"/> | Sisätilan muotoilu analoginen värimaailma | 0PGBT |
| <input type="checkbox"/> | Ilman kuljettajan työpistepakettia, mukavuus | 0PKXT |
| <input type="checkbox"/> | Aurinkoverho tuulilasi, sisällä, sähköinen | 0P2FD |
| <input type="checkbox"/> | Aurinkoverho sivuoven ikkunassa, sisällä, mekaaninen, kuljettajan puoli | 0P2FH |
| <input type="checkbox"/> | Matto, moottoritunnelissa | 0P2I9 |
| <input type="checkbox"/> | Sisävalo, lukuvalo (molemmat puolet), suunnistusvalo (LED) | 0PKNA |
| <input type="checkbox"/> | Sisävalo keski, LED, himmennettävä | 0PGTZ |
| <input type="checkbox"/> | 2 lukuvaloa, LED, 1 kuljettajan puolella ja 1 apukuljettajan puolella | 0PGTY |
| <input type="checkbox"/> | Opastusvalo, LED Plus, himmennettävä | 0PGT1 |
| <input type="checkbox"/> | Porrasvalaistus | 0P2IO |
| <input type="checkbox"/> | Kädensijat, normaali | 0PHPK |
| <input type="checkbox"/> | Ohjaamon lisälämpöeristys, lämpö | 0P2FT |
| <input type="checkbox"/> | Ohjaamon lisääneristys | 0P2FQ |
| <input type="checkbox"/> | Ohjaamoverho | 0P2GS |
| <input type="checkbox"/> | Oven sisäverhoilu, ei pestävä | 0P2IB |
| <input type="checkbox"/> | Ilman laskutila- ja säilytystilapakettia | 0PKXS |
| <input type="checkbox"/> | Hyllytila, takaseinä ohjaamo, alemmalla tasolla, käyttöpaneelilla | 0P2EW |
| <input type="checkbox"/> | 3 säilytyslokeroa, kattokorotus edessä, 1 vasen ja 1 oikea, taittokannella, 1 keskellä sälekaihtimilla | 0P2HN |
| <input type="checkbox"/> | 2 vetolaatikkoa, keskiosa kojetaulu | 0P2HM |
| <input type="checkbox"/> | Jääkaappi ulosvedettävä ja vetolaatikko, keskialue, takana | 0P2HD |
| <input type="checkbox"/> | 2 pistorasiaa, ohjaamossa alapedillä, 12 V ja 24 V, sekä 2 USB-liitäntää, 5 V, vain lataus | 0P2HZ |



- | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Pitokahva sisällä ohjaamon kaikkien ovien yläpuolella | 0P2G2 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|

Lisätarvikkeet ja työkalut

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Ilman varuste- ja työkalupakettia | 0PKXA |
| <input type="checkbox"/> | Ajoneuvon työkalut | 0P2TX |
| <input type="checkbox"/> | Ensiapulaukku | 0P3F3 |
| <input type="checkbox"/> | Varoituskolmio | 0P3FI |
| <input type="checkbox"/> | Ikkunanpuhdistussarja | 0P3CI |
| <input type="checkbox"/> | Hätävilkut, kestovalotoiminto | 0P3FF |
| <input type="checkbox"/> | Paineilmaliitäntä, ohjaamo, paineilmaletkulla ja -pistoolilla | 0P2FM |
| <input type="checkbox"/> | Nosturi, 12 000 kg | 0P3F8 |

Intelligent Truck

Avustusjärjestelmät

- | | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP) | 0P1TN |
| <input type="checkbox"/> | Luistonestojärjestelmä (ASR) | 0P1T2 |
| <input type="checkbox"/> | Vakionopeudensäädin ACC, etäisyysäädely | 0P1TP |
| <input type="checkbox"/> | Ajonopeusrajoitin, säädettävä | 0P0C3 |
| <input type="checkbox"/> | Vakionopeudensäädön ECO-tasot, perussäätö | 0P1TL |
| <input type="checkbox"/> | Hätäjarruavustaja EBA | 0P1U3 |
| <input type="checkbox"/> | Vakionopeudensäädin MAN EfficientCruise, maastoriipp. säädely | 0P4FJ |
| <input type="checkbox"/> | Kaistalta poistumisvaroitin LDW | 0P1TT |
| <input type="checkbox"/> | Ilman ajokelpoisuuden tunnistusjärjestelmää | 0PHN5 |
| <input type="checkbox"/> | Ilman Front Detectionia | 0PHNA |
| <input type="checkbox"/> | Ilman liikennemerkkien tunnistusta | 0PHNE |
| <input type="checkbox"/> | Ilman Reversing Motion Systemiä | 0PHNV |
| <input type="checkbox"/> | Ilman etäisyysvaroitinta | 0PKA0 |
| <input type="checkbox"/> | Ilman MAN SafeStop Assisia | 0PLB5 |

Infotainment (Radio,...)

- | | | |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Infotainment-ohjaus MAN SmartSelect Touchpad ja suorapääsypainikkeet | 0P3KV |
| <input type="checkbox"/> | MAN Mediajärjestelmä Navigation Professional 12,3" | 0P2LZ |
| <input type="checkbox"/> | MAN Soundsystem Advanced subwoofer-kaiuttimella | 0P2MI |
| <input type="checkbox"/> | Navigointikartta Eurooppa ja Venäjä | 0P2MX |
| <input type="checkbox"/> | Online Traffic navigointitoiminnolle | 0P2N4 |
| <input type="checkbox"/> | MAN TeleMatics | 0P2MO |
| <input type="checkbox"/> | Älypuhelinintegrointi | 0P2NE |
| <input type="checkbox"/> | Mahdollisuus MAN-sovellusten integrointiin ajoneuvossa | 0P2MC |

Korivarusteet/liitännät

Liitännät puoliperävaunuihin (esim. vetotappi, jarruliitäntä,..)

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | Ilman puoliperävaunun jarruliitäntää ohjaamon takana | 0P1O3 |
| <input type="checkbox"/> | Ilman vetopöytä | 0P1RJ |
| <input type="checkbox"/> | Ilman vetopöydän tunnistusta | 0PHN7 |

Liitännät perävaunuun (esim. vetotappi, jarruliitäntä,..)



<input type="checkbox"/>	Ilman perävaunu-/ hinauskyltintä takapoikkipalkissa	0P1NQ
<input type="checkbox"/>	Valmius hinauskyltintä takapoikkipalkissa	0P1SP
<input type="checkbox"/>	2-johd.-peräv.-jarruliit., rungon pää, keski, DuoMatic-kytkin	0P6XH
<input type="checkbox"/>	Perävaunun pistorasia, rungonpää, 24 V, 15-napainen	0P1OM
<input type="checkbox"/>	Perävaunupistorasia lukkiutumattomille jarruille (ABS), rungon pää	0P1O4

Päällirakenteet ja liitännät puoliperävaunuihin (esim. kippausnäyttö,.)

<input type="checkbox"/>	Valmius, sähk., perälautanostimelle	0P1G0
<input type="checkbox"/>	Valmius moottori Start-stop-mahdollisuudelle, etuluukun alla	0P0K8
<input type="checkbox"/>	Tiedonsiirr. rajap. päällirakenteessa (KSM) ja moottorin välikierrosluvun ohjaus (ZDR), etuosa, ohjaamo	0P2NA
<input type="checkbox"/>	Rajapinta ajoneuvotiedoille (FMS)	0P2J3
<input type="checkbox"/>	Varoituskyltti, takana	0P1G5
<input type="checkbox"/>	Laajennetun signaalilähdön (EIO) liitäntä	0PJBE

Ulosotot

<input type="checkbox"/>	Ulosotto, moottorista riippuva, ei kytkettävä	0P4N8
<input type="checkbox"/>	Valmius voiman ulosotolle, moottorista riippuva, vauhtipyöräpuoli, f=1,233 kierroslukukerroin	0P4W7
<input type="checkbox"/>	Valmius voiman ulosotolle, moottorista riippuva	0P4OS
<input type="checkbox"/>	Ulosotto, vaihteistoriippuvainen, tyyppi NH/1c, ilman laippaa, f=1,26, asento n. klo. 2.30	0P4QU
<input type="checkbox"/>	Ulosotto, vaihteistoriippuvainen, jatkuva käyty	0P4VJ
<input type="checkbox"/>	Ulosotto, vaihteistoriippuvainen, kytkettävä	0P4X9
<input type="checkbox"/>	Ilman tuulettimen pyörää voiman ulosotolle, vaihteistoriippuvainen	0P4VR
<input type="checkbox"/>	Toimintoparametri voiman ulosotolle, vaihteistoriippuvainen, ajokäyttö	0P4WP
<input type="checkbox"/>	Ohjelmointi, yleinen	0P4X0

Hinaus ja kiinnitys

<input type="checkbox"/>	Hinaussilmukka, ajoneuvon keula, ruuvattava	0P1MR
--------------------------	---------------------------------------------	-------

Maalaukset

Maalaus, ohjaamo ylhäällä

<input type="checkbox"/>	Pintaviimeistely ohjaamo	0P6YB
<input type="checkbox"/>	Pintaviimeistely kattokorotus	0P6YD
<input type="checkbox"/>	Pintaviimeistely kattospoileri	0P6X3

Maalaus, ohjaamo alhaalla

<input type="checkbox"/>	Pintaviimeistely oven pidennys ja askelmat	0P6X8
<input type="checkbox"/>	Pintaviimeistely lokasuoja, ohjaamon takana	0P6YF
<input type="checkbox"/>	Pintaviimeistely puskuri, muovi	0P6YN

Maalaus, runko

<input type="checkbox"/>	Ilman alustan ylimääräistä pintaviimeistelyä	0PJTK
<input type="checkbox"/>	Pintaviimeistely vanteet, teräs, väri valkoalumiini	0P6YL

Väri

<input type="checkbox"/>	Pintaviimeistely ohjaamo	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Pintaviimeistely kattospoileri	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N



- Pintaviimeistely kattokorotus
- Pintaviimeistely lokasuoja, ohjaamon takana
- Pintaviimeistely puskuri, muovi
- Pintaviimeistely oven pidennys ja askelmat

LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N
LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N
LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N
LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N

c776673-c70c-4bb7-9f6d-2aabd12f727e



Tekniset tiedot: TGX 26.520 6x2-4 LL CH / L21FAA07

Ajoneuvotyyppi: Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)

Ohjaamo: Ohjaamo GM: Avara (leveä, pitkä, keskikorkuinen)

Voimansiirron tyyppi: 6x2-4

Pituudet	mm
TD071 Kokonaispituus	11625.0
TD063 Ajoneuvon etuylitys	1475.0
TD057 Akseliväli etuakselin välissä	0
TD058 Akseliväli etutelin ja taka-akselin välissä	0
TD059 Akseliväli taka-akselin välissä	0
TD060 Akseliväli taka-akselin ja takatelin välissä	1350
TD064 Rungon ylitys takana	2900.0
TD072 Ensimmäisen etuakselin etäisyys päällirakenteesta	Error: 204
TD067 Etuakselin ja vetotapin välinen etäisyys, nimellisasento	-
TD074 Kääntösäde edessä	-
TD075 Kääntösäde takana	-
TD068 Etäisyys auton etureunasta vetokytkimeen	-
Leveydet	mm
TD008 Leveys mukana taustapeili	2877.0
TD001 Leveys ohjaamon yli	2440.0
Runko	mm
TD009 Rungon leveys edessä	942.0
TD010 Rungon leveys takana	762.0
TD078 Runkoprofiili	270 x 85 x 8
Korkeudet	mm
TD033 Suurin ulkokorkeus ilman kuormaa	3877.0
TD082 Kuljetuksen kokonaiskorkeus, kuormittamaton	3329.0
TD034 Suurin ulkokorkeus kuormattuna	3862.0
TD035 Rungon korkeus teoreettisella taka-akselivälillä ilman kuormaa	980.0
TD036 Rungon korkeus teoreettisella taka-akselivälillä kuormattuna	950.0
TD045 Nousu ajoasennosta, edessä	190.0
TD046 Laskeutuminen ajoasennosta, edessä	90.0
TD047 Nousu ajoasennosta, takana	180.0
TD048 Laskeutuminen ajoasennosta, takana	90.0
TD051 Vetopöytäkytkimen korkeus maasta ilman kuormaa	-
TD052 Vetopöytäkytkimen korkeus maasta kuormattuna	-
Ympyrän mitat	m
TD055 Radan ympyrän halkaisija	19.8
TD056 Kääntösäteen halkaisija	21.7
Painot/kuormat	kg
TD026 Alustapaino ohjaamo mukaan lukien	8883.0
TD027 Alustapaino edessä	---
TD028 Alustapaino takana	---
TD029 Hyötykuorma	---

TD018 Laissa sallittu ajoneuvon kokonaispaino	27500
TD025 Teknisesti sallittu ajoneuvon kokonaispaino	28000
TD031 Laissa sallittu yhdistelmän kokonaispaino	68000
TD032 Laissa sallittu vetokuorma	0

Tekniset tiedot on tulkittava suuntaa antaviksi. Arvot on esitetty osin yksinkertaistettuina eivätkä ne sisällä paikallisia lisävarusteita, jälkikäteisiä lisäyksiä tai muunnoksia eivätkä valinnaisia varusteita. Lisäohjeita ja -kuvauksia löydät kuhunkin tietoon liittyen yhteenvedosta. Sisällöt ja tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella. Emme kuitenkaan takaa esitettyjen tietojen ja arvojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta. Pidätämme oikeuden virheisiin ja muutoksiin. MAN Truck & Bus SE on vastuussa vain tahallisuuden, törkeän huolimattomuuden tai olennaisten sopimusvelvoitteiden tuottamuksellisen rikkomisen tapauksessa.