

NEK-päällirakenteet

- * NEK korien lujuusteknisen rakenteen ja korin vesitiiveyden takuu on 36 kuukautta
- * NEK huoltoverkosto kattaa koko Suomen
- * Varaosat ja muutkin korimateriaalit löydät kätevästi verkkokaupastamme www.nek.fi

1. Korin tyyppi

- 40 000-sarjan koko sivun avattava kori

2. Korin mitoitus

Korin pituus ulkopinnasta	8500 mm	Korin vapaa sisäpituus	8414 mm
Auton rekisteröintileveys	2550 mm		
Korin ulkoleveys seinäpinnoista	2530 mm	Korin vapaa sisäleveys	2460 mm
Sisäkorkeus	2600 mm	Auton kokonaiskorkeus n.	3960 mm

Valmiin auton kantavuus noin 9000 kg

3. Runko

Auton valmistajan ohjeiden mukaisesti mitoitettu teräs-apurunko

Apurungon väri auton runkoväriin mukaisesti

Muu runkovarustus:

Tarvikelaatikko 1000 mm, alumiinirunko, rst-kansi, sijoitus:

Alustassa valmiina sivuallajosuojat, lokasuojat ja sivuvalot

Ulosvedettävä sivurappu oven kohdalle

Laituri rullapuskimet taakse 1 + 1 kpl

4. Korirakenne ja varusteet

PU-liimattu korirakenne

Korin ulkoviiri UV suojattu Standard white", sisäviiri valkoinen

Ulkokulmissa Lv-eloksoidut alumiinilistat, ruuviton kiinnitys

Takakarmi ruostumatonta terästä

Takana molemmin puolin nousukahvat kiinnitettynä takakarmiin

Lattian pinta: Alu pitkittäisriihla Malli Nek, liukuestekuviolla

Korielementtien kokonaispaksuus:

Lattia	79 mm	Etupääty	86 mm
Sivuseinät	30 mm	Katto	50 mm
Takalippa	30 mm		
Sivuovet	30 mm		

Sisäpuolen potkupelti, korkeus **500 mm**

5. Ovivarustus ja kahvat

Vas. puolella kokosivun avattavat ovet, 6 ovilehteä, ruostumaton teräskarmi

Takalippa, korkeus takalaudan mukaisesti, 2 kpl kaasujousi ja vetohihna vasemmalla

6. Kuormasidonta

NEK kuormakorit täyttävät EN12642-L standardin, P=10 000 kg

Pinta-asennetut kuormasidontakiskot sivu- ja etuseinillä. Pyöreä reikä.

Sidontakiskojen korkeus lattiasta reiän keskelle:

1. rivi	550 mm	heti potkupellin päälle
2. rivi	900 mm	
3. rivi	1600 mm	

Vyöteline oikealla ylhäällä 2 kpl

Lattiassa kuormasidontalenkit 9 paria

Ensimmäinen pari 250 mm etupäädystä ja takapäätä, muut tasajaolla

7. Sähkövarustus

7.1. 24V

Liikennevalot ja heijastimet EU-säännösten mukaisesti

LED Työvalot 2 kpl asennettu taakse runkoon, kytkin ohjaamossa

LED Työvalot 2 kpl asennettu korin alle etukulmiin, yhteinen kytkin takatyövalojen kanssa

LED Stripe-kattovalo 1 rivi, kytkin ohjaamossa

Väriperuutuskamera asennettu taakse ylös keskelle, Brigade näyttö

8. Muu korivarustus

Sivu ja takaheijastinnauhat

Minimi (Sivu- ja takaheijastinnauhat säännösten mukaisesti)

2-osainen takaverho, malli / Pedelux magneetit keskellä

9. Takalaitanostin

Nostimen merkki: Dhollandia Malli: DH-LM 2000/24V

Laudan mitoitus: 2000x2480 mm. Materiaali: Teräs

Nostimen rungon väri Sinkitty runko

Laudan väri RAL 9006 (hopea)

Alumiiniset suojalevyt laudan ulkopinnassa

Laudan sisäpinnassa 8 mm:n pyöröteräs kolmella sivulla, n. 70 mm reunasta

Keskelle aukko 700 mm

Radio-ohjain, laudan avaus

Kaksikäsi-ohjausrasia vasemmalla puolella, helmarasia Arctic Box

Kaksikäsi-ohjausrasia oikealla puolella, helmarasia Arctic Box

Sisällä roikka-ohjain

Takana molemmin puolin astinrappu, malli NEK

Kokolevyiset roiskeläpät taka-akselin takapuolella, runkorakenteen mukaisesti

10. Lämmityslaite

Eberi VVIL-E 12 asennettuna eteen ylös, imu ja puhallus suoraan ylhäältä

Vesikierto Eberi,