



Adampolis Finland Oy
Kartanoherrantie 5, 02920 Espoo

Adampolis Finland Oy
MAN Center

Juha Gröhn
Pamilonkatu 31
80130 Joensuu
Puh. +358500170285
Sähköposti: juha.grohn@mancenter.fi

Puhelinnumero:

Sähköposti:

ESA CRM GP-nro

Viite:

06.06.2023

Tarjousnumero: 202300757069

ba30b26-2a66-4540-b666-6453530f9a6



Sisällysluettelo

	Sisällysluettelo	2
Ajoneuvo	Ajoneuvon kuvaus: TGX 26.510 6x2-4 LL CH	3
	Kuorman	3
	Ajoneuvon ominaisuudet	5
	Runko	6
	Voimansiirto/alusta	9
	Ohjaamo	12
	Intelligent Truck	12
	Korivarusteet/liitännät	13
	Maalaukset	13
	Muut	13
	Väri	14
	Tekniset tiedot: TGX 26.510 6x2-4 LL CH / L21FAA06	15

ba30b26-2a66-4540-b666-64535330f9a6



Ajoneuvon kuvaus: TGX 26.510 6x2-4 LL CH

Kiitos tarjouspyynnöstänne ja mielenkiinnosta tuotettamme kohtaan.



Kuva voi poiketa toisistaan

Perustiedot

Tuoteperhe	Uusi MAN Truck -sukupolvi
Mallin kuvaus	TGX 26.510 6x2-4 LL CH
MAN-koodi	W6KYZN8P
Ajoneuvotyyppi	Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)
Ohjaamo	Ohjaamo GM: Avara (leveä, pitkä, keskikorkuinen)
Perusakseliväli	5500 mm
Ylitys	3100 mm
Ohjauksen sijoitus	Vasen

Pystykuormat

	Kansallinen lupa	Tekninen kuorma	Tekninen kuorma Plus
Kokonaispaino	27 500 kg	28 000 kg	28 000 kg
Etuakseli	8 500 kg	8 500 kg	8 500 kg
Taka-akseli	11 500 kg	12 000 kg	12 000 kg
Takateli	7 500 kg	8 000 kg	8 000 kg

Vaakakuormat

	Kansallinen lupa	Tekninen kuorma	Tekninen kuorma Plus
Yhdistelmän kokonaispaino	68 000 kg	70 000 kg	70 000 kg

ba30da26-2a66-4540-b666-645353309a6



Tämän tarjouksen painetut kuvat ovat selittäviä tarkoituksia varten ja voivat poiketa todellisesta kokoonpanosta. Lisää tuotetietoja rengasvalinnasta "valinnainen" saa myyntihenkilöstöltä.

Ajoneuvon ominaisuudet

Perusominaisuudet

☐	Runko	0P2U9
☐	Alustaluokka, raskas	0P2UC
☐	Kohdema Suomi (FI)	0P3GF
☐	Painoluokka 26 t	0P8LH
☐	Ajoneuvon perusrakenne, Allround	0PGCU
☐	Rakenne, normaalikorkeus	0P2TS
☐	Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)	0P2UQ
☐	Vasemmalta ohjattava ajoneuvo	0P3AS
☐	Oikeanpuoleinen liikenne	0P3F5
☐	Ajoneuvon asiakirjat suomeksi	0P2L9
☐	Kilvet englanniksi	0P8NM
☐	Ohjaamon asento 880 mm (etäisyys rungon alareunasta ohjaamon lattiaan)	0PHBG

Rekisteröinti

☐	Rekisteröinti ajoneuvo, luokka N3	0P3JR
☐	Maksiminopeusrajoitin, 90 km/h, elektroninen, moottorin säätely	0P2UJ
☐	Asetuksen (EU) 595/2009, Euro 6e (raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt) mukainen	0PJPC
☐	Suurin melutaso, ajoneuvo, 79 dB, UN/ECE-R 51.03:n mukaan	0PGTA
☐	Ohjaamon yläpuolinen korkeus, kuormaamattomana 4 000 mm:iin asti	0PHA1
☐	Ajoneuvon luokitus asetuksen (EU) 2018/858 mukaan	0PKAW

Asiakirjat

☐	Vahvistus EY-vaatimustenmukaisuus	0P2TV
☐	Ilman rekisteröintidokumentaatiota, kansallinen	0P3B0

Käyttöalue/Kuljetustehtävät

☐	Kaukoliikenne, vakio	0P6WE
☐	052 Laatikko, eristys- (jäähdytyksellä)	0P2QR
☐	Lämpötila-alue ajoneuvokäytössä, lauhkea	0P0G7
☐	Akselivaihteisto yleinen käyttö	0P4F0

Mallistot, versiot ja paketit

☐	Turvallisuuspaketti Valo & Näkymä plus	0PFXZ
☐	Kuljettajan mukavuuspaketti TGX:lle	0PFXI
☐	Sisävalaistuspaketti plus	0PHA8
☐	Säilytystilapaketti plus	0PHA4
☐	Perävaunupaketti	0PFXN
☐	Maalaus Special Request	0PJTD
☐	Ilman Individual Lion -pakettia	0PJT1

Vaaka- ja pystykuormat

☐	27500kg sallittu kuorma yhteensä pysty Kans.rek.	0P5P7
☐	28000kg sallittu kuorma yhteensä pysty tekn.	0P5TZ
☐	28000kg sallittu kuorma yhteensä pysty tekn. Plus	0P8HN
☐	8500kg sallittu kuorma etuakseli Kans.rek.	0P5KV

ba30ba26-2a66-4540-b666-6453530f9a6



☐	8500kg sallittu kuorma etuakseli tekn.	0P5LP
☐	8500kg sallittu kuorma etuakselissa tekn. Plus	0P8D8
☐	11500kg sallittu kuorma taka-akselissa Kans.rek.	0P5G7
☐	12000kg sallittu kuorma taka-akselissa tekn.	0P5IK
☐	12000kg sallittu kuorma taka-akselissa tekn. Plus	0P8BP
☐	7500kg sallittu kuorma teliakselissa Kans.rek.	0P5I6
☐	8000kg sallittu kuorma teliakselissa tekn.	0P5JT
☐	8000kg sallittu kuorma teliakselissa tekn. Plus	0P8CK
☐	68000kg sallittu vetopaino Kans.rek.	0PBJS
☐	70000kg sallittu vetopaino tekn.	0PBW7
☐	70000kg sallittu vetopaino tekn. Plus	0PBQP
☐	0kN D-arvo	0P8XD
☐	Rekisteröidylle tekniselle bruttopainolle suurin mahdollinen nousukyky on 6 %	0P9A7

Ohjetekstit

☐	Huom: Korotetulla GG kulumisen käyttötangon korotukselle ja käyttöiän lyheneminen	0PFZP
☐	Ilman ohjetta (vetoakselin kuluma)	0PJRV

Runko

Ajoneuvon runko (akseliväli, ylitys, ..)

☐	5 500 mm perusakseliväli	0P3AB
☐	1 350 mm akseliväli taka-akselin ja teliakselin välissä	0P3BR
☐	3 100 mm rungon peräylitys	0P3EE
☐	8 mm Runkopalkin paksuus	0P0Y6
☐	Ajoneuvon perä, suora rungon pää	0P0XT

Pakokaasulaitteisto, ilmanotto

☐	Pakokaasujen äänenvaimennin, sivussa, oikea	0P1BH
☐	Pakoputken ulostulo alhaalla	0P1BL
☐	Ilmanotto, ohjaamon takana, ylös nostettu	0P0AY

Akkukotelot, akut, generaattori

☐	2 paristoa, 12V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), huoltovapaa, korkeampiin sähköisiin vaatimuksiin	0P4I2
☐	Laturi, vaihtovirta 28 V, 120 A, 3 360 W, LIN	0P1BZ
☐	Akkulaatikko suuri, 2 akkua	0P0WR
☐	Akkulaatikko, vasen	0P0WO
☐	Päävirtakytkin, mekaaninen	0P0WF
☐	Sulakkeet	0P1V1
☐	Akkulaatikko, suljettava, riippulukolla	0P0WL

Säiliöt ja polttoainejärjestelmä

☐	590 l säiliötilavuus polttoainesäiliö, oikea	0P4EL
☐	Polttoainesäiliö, oikea, alumiini	0P4GM
☐	Säiliöiden poikkileikkaus, sivussa, keski	0P4HE
☐	80 l säiliötilavuus AdBlue-säiliö, vasen	0P4CT
☐	AdBlue-säiliö, vasen, muovi	0P4H1
☐	Polttoainesäiliön korkki, suljettava, samalla avaimella suljettava	0P4H5



☐	Korkki Ad-Blue-säiliö, suljettava	0P4GE
☐	Polttoaineen esisuodattimen sijainti akkulaatikossa	0PIW9

Runkoon kiinnitettävät osat

☐	Etualleajosuojaa	0P1FN
☐	Ilman työtasoa	0P0VH
☐	Sivualleajosuojaa	0P1FH
☐	Kaksoistakapoikkipalkki, porauskuvio 160 x 100 mm	0P1SB
☐	Ilman taka-alleajosuojaa	0P1FB
☐	Alustakiila, ilman kiinnitintä, erikseen toimitettava	0P6WW
☐	Ilman korin kiinnityspisteitä ja tukilevyjä	0P0X6
☐	Huom: Ilman kiinnitysmahdollisuutta, rekisterinumero ajoneuvon perässä, tehtaalta	0PHDQ

Paineilmajarrut, paineilman tuottaminen, jarrujärjestelmä

☐	Ilmanpuristin, 2-sylinterinen, 720 ccm, säätöjärjestelmällä	0P8PH
☐	Ilmankuivain, lämmitetty	0P0B2
☐	Paineilman käsittely, paineilmasäädely	0P0AB
☐	Paineilmasäiliö, teräs	0P0XH
☐	Paineilmasäiliö, ajoneuvorunko, lisäys (esim. nopeaan ramppisäätöön)	0P1GP
☐	Elektroninen jarrujärjestelmä (EBS)	0P0BL
☐	Lukkiutumattomat jarrut (ABS)	0P0BE
☐	Jarrutusassistentti	0P0CM
☐	Ilman valmiutta EBS-Full-ohjauslaitteelle	0PHPM
☐	MAN EVB-moottorijarru, säädettävä hidastus	0P0BW
☐	Levyjarrut etuakselissa	0P1I9
☐	Levyjarrut taka-akselissa	0P1I4
☐	Levyjarrut teliakselissa	0P1I8
☐	Käyttö seisontajarru, kojelauta, elektroninen seisontajarru	0P3KG
☐	Seisontajarru jousiakulla taka-akselissa (sis. vetävä akseli/teliakseli)	0PGBL
☐	Etuakselin/etuakselien pneumaattinen käsijarrutoiminto, lisätoiminto	0P0C1
☐	Vierinnäneston lukitus MAN EasyStart	0P1TF
☐	Jarrujen kuluneisuuden näyttö	0P0BG
☐	Harmonisointi jarrupinnan kuluma vetoajoneuvossa	0P0BI

Valo ja merkkiäänet rungossa (takavalot, ..)

☐	Takavalot, LED (esim. peräautanostin/ ylitykselle)	0P6XZ
☐	Hätäjarrusignaali, varoitusvilkun aktivointi, automaattinen	0P0CG
☐	Peruutusvaroitin, ääni, päältä kytkettävä, säädettävä äänenvoimakkuus, varoitusvilkkutoiminto	0P3CF
☐	Valotoimintotesti	0P2AD
☐	Sivuaäriävalot, LED	0P2BJ

Voimansiirto/alusta

Moottori, moottorin jäähdytin

☐	Dieselmoottori MAN D2676 LFAF, teho 375 kW (510 hv), vääntömomentti 2 600 Nm, Euro 6e	0PIA2
☐	Polttoainesuodatin, lämmitetty, polttoaineille puhtausasteeltaan 21 asti	0PHIF
☐	Polttoaineen esisuodatin, öljy/vesierottimella, vesianturilla, lämmitetty (sekoitusventtiili)	0P4XP
☐	Moottoriöljy tasaisille käyntiominaisuuksilla	0PGBN



☐	Kampikammion tuuletus, avoin	0P8PN
☐	Melusuoja moottori	0P2E7
☐	Pölypyörteenmuodostuksen vähennys jäähdytystuulettimella	0P1YE
☐	Moottorijäähdytin, normaali pitkä	0P4XX
☐	Jäähdyttimen suojaritilä, ristikko	0P1VP
☐	Öljyn mittatikku ja digitaalinen öljytason ilmaisin, moottori	0P0B6
☐	Varoitus jäähdytysnesteen määrä moottori, esivaroituksella	0P0KA
☐	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys -32 °C asti	0P0AK
☐	Jäähdytysnesteen esilämmitin, ulkoisella liitännällä 220 V, ilman verkkokaapelia	0P0GV
☐	Huoltonesteiden näyttö ja huoltoilmaisim	0P3KT
☐	Paikallaan regenerointi katalyysaattori, ensin varoituksen jälkeen tehtävissä	0PGCN

Vaihteisto, kytkin

☐	MAN TipMatic 12.26 DD	0P5VS
☐	Vaihteisto korkeammalla kuormituksella liikenteessä	0PGCL
☐	Käyttö MAN TipMatic, ohjausvipu, manuaalinen (DNR-valinta, kytkinstrategian valinta)	0P3KI
☐	MAN EfficientRoll-vaihteistotoiminto	0P0ET
☐	MAN Idle Speed Driving-vaihteistotoiminto	0P0ER
☐	Vaihteistotoiminto irtiheijjaaminen	0P0EV
☐	Ajo-ohjelma MAN TipMatic Performance ja Efficiency 70 000 kg:aan asti	0PGBZ
☐	Vaihteisto-ohjelma MAN TipMatic, ryömintätila	0P0FI
☐	Yksilevykytkin, 430 mm, kuiva	0P0DT

Vanteet, renkaat

☐	Vaadittu rengasnopeusindeksi J	0PFW2
☐	Rengas, etuakseli, Continental 385/55R22,5 Scandinavia HS3, ohjaus-talvi TL	0PJG8
☐	Vannetyyppi etuakseli, teräs, 1-osainen	0P0P0
☐	Vannekoko etuakseli, 10-reik. 11.75x22.5	0P0NB
☐	Pyöränmutterin suoja, etuakseli	0P0PS
☐	Rengas, taka-akseli, Continental 315/70R22,5 Scandinavia HD3, veto-talvi TL	0PJD1





Product Information Sheet

Delegated Regulation (EU) 2020/740

Supplier name or trademark	Continental
Commercial name or trade designation	Conti Scandinavia HD3
Tyre type identifier	0523047
Tyre size designation	315/70 R 22.5
Load-capacity index (for single mounting)	154
Load-capacity index (for dual mounting)	150
Speed category symbol	L
Fuel efficiency class	D
Wet grip class	B
External rolling noise class	B
External rolling noise value	75 dB
Severe snow tyre	Yes
Date of start of production	06/21
Date of end of production	-
Additional information	
Load-capacity index for Additional Service	152
Description (for single mounting)	
Load-capacity index for Additional Service	148
Description (for dual mounting)	
Speed category symbol (for Additional Service	M
Description)	

☐	Vannetyyppi taka-akseli, teräs, 1-osainen	0P000
☐	Vannekoko taka-akseli, 10-reik. 9.00x22.5	0P0MU
☐	Rengas, takateli, Continental 385/55R22,5 Scandinavia HS3, ohjaus-talvi TL	0PJF6
☐	Rengasprofiili Scandinavia HS3 teliakseli	0PJNZ
☐	Vannetyyppi takateli, teräs, 1-osainen	0P0OT
☐	Vannekoko teliakseli, 10-reik. 11.75x22.5	0P0N4

Akselit

☐	6x2-4	0P3B8
☐	Ohjauksen välityssuhde, vakio	0P1JX
☐	Ohjausöljysäiliö sähköisellä tasoanturilla	0P1JV
☐	Etuakseli, 8 500 kg, ei vetävä, aukkoinen, ohjattu, ei nostettava	0P5ER
☐	Lokasuoja etuakseli	0P1AT
☐	Roiskesuojamatto lokasuojassa, etuakseli, alas pidennetty	0P1XS
☐	Taka-akseli, 13 000 kg, HY-akseli ilman vetoakselia, suora, ei ohjattu, ei nostettava	0P4ZP
☐	Paripyörät taka-akselissa	0P1HN
☐	Lokasuoja taka-akseli, yläkuori irrotettava	0P1AM
☐	Roiskesuojamatto lokasuojassa, taka-akseli, alas pidennetty	0P1XK
☐	Teliakseli, 9 000 kg, ei vetävä, suora, ohjattu, nostettava	0P4Z1
☐	Yksittäisrengas teliakselissa	0P1HP
☐	Lokasuoja teliakseli irrotettava yläkuori	0P1AR
☐	Roiskesuojamatto lokasuojassa, teliakseli, alas pidennetty	0P1XO
☐	Perävälitys, i=2,71	0P0CT
☐	Tasauspyörän lukitus vetävä taka-akseli	0P0DI
☐	Ilman tasauspyörästäön lukkoa etuakseli	0P0DL
☐	Öljy vetoakselille korkeateho, täyssynteettinen	0P0DO
☐	Digitaalinen akseliuormanäyttö (ALM) ilmajousitetuille akseleille, ohjaamo	0P2IZ
☐	Digitaalinen akseliuormanäyttö (ALM) perävaunu/puoliperävaunu, ohjaamo	0P2J1
☐	Lokasuojan levennys	0P1W5

Akseliohjaus ja jousitus

☐	Jousitustapa ilma/ilma (LL) etuakselissa ja vetävässä taka-akselissa	0P2YD
--------------------------	--	-------



☐	Käyttöyksikkö, elektronisesti säädelty paineilmajousitus (VASC)	0P3K9
☐	Paineilmajousitus etuakselissa	0P1JG
☐	Ilmajousitus taka-akselissa, vahvistettu liikkeellelähtöapua varten	0P1J7
☐	Paineilmajousitus teliakselilla	0P1J8
☐	8 500 kg jousen kantavuus etuakseli	0P5C3
☐	13 000 kg jousen kantavuus taka-akseli	0P5BV
☐	8 000 kg jousen kantavuus teliakseli	0P5CD
☐	Takateli kevennettävä, liikkeellelähtöapu vahvistettu, kerroksittainen, ilman nopeuden rajoitusta	0P1IO
☐	Iskunvaimennin etuakselissa	0P1M4
☐	Iskunvaimennin taka-akselissa	0P1LQ
☐	Iskunvaimennin teliakselissa	0P1LV
☐	Kallistuksenvakaaja, taka-akseli	0P1LA
☐	Kallistuksenvakaaja, teliakseli	0P1LL
☐	Kolmiotukivarsi	0P6ZR
☐	Ilman perävaunun ilmajousituksen ohjausta	0PHN2

Ohjaamo

Ohjaamo ja ohjaamon ulkopuoli

☐	Ohjaamo GM: Avara (leveä, pitkä, keskikorkuinen)	0P2DJ
☐	Ohjaamon jousitus, Comfort	0P1V9
☐	Kippilaite, ohjaamo, manuaalinen	0P1V6
☐	Kattospoileri	0P1X7
☐	Säätö kattospoileri toimitettaessa, kuljetusasento	0P1XA
☐	Sähköinen lasikattoluukku	0P1VX
☐	Puskuri, muovi	0P1SD
☐	Etuaskelma, integroitu, pidikemahdollisuudella	0P1VE
☐	Tuulilasi, laminoitu turvalasi (VSG), säilytetty	0P1X0
☐	Häikäisysoja, tuulilasin edessä, aerodynaamisesti optimoitu	0PIOV
☐	Lasinpesulaite tuulilasi	0P1WG
☐	Tuulilasin pyyhkijän käyttö, automaattinen, sadeanturi (pyyhintäautomaatiikka)	0P1UM
☐	Nousuaskelma, jäykkä	0P1UZ
☐	Keskuslukitus etäkäytöllä	0P1WR
☐	4 ajoneuvon avainta	0P3JU
☐	Oven pidennys, kuljettajan- ja apukuljettajan puoli	0P1WW
☐	Oven merkintä, ajoneuvon painoluokan mukaisesti	0P2DQ
☐	Oven ikkuna, säilytetty	0P1WO
☐	Oven ikkuna, turvalasi	0P1WM
☐	Takaseinä ohjaamo, ilman ikkunaa	0P1VD

Valo- ja merkkiäänät ohjaamon ulkopuolella (valot, äänitorvi, ...)

☐	Ilman valo- ja ajovalopakettia	0PKWU
☐	Ajovalot, LED	0P1ZO
☐	Päiväajovalot takavalokytkentä, LED	0P2BQ
☐	Sumuvalonheitin, LED	0P2AI
☐	Kääntymisvalo, LED	0P1YG
☐	Valojen pesulaitteisto	0P2BH
☐	Ajovalojen säätö, automaattinen	0P2AB



☐	Kaukovaloavustin	0P1ZH
☐	Ajovalokytkentä, automaattinen, valoanturilla	0P1ZE
☐	2 äärivaloa, LED	0P2BS
☐	Mukavuusvilkkutoiminto, aktivoitavissa	0P1ZW
☐	Vilkun valot, sivussa, LED	0P1Z7
☐	Äänitorvi, kaksi kertaa soiva, sähköinen	0P1W1
☐	Valmius lisävalaistukselle, ohjaamon katolla	0P2C5
☐	Työvalo ohjaamossa takana, alhaalla keski	0P1Z3
☐	Työvalo, valodiodi, valkoinen	0PJQA
☐	Työvalon kytkin	0P5U5
☐	Valmius valaistusta kuormatila	0P2A5
☐	Ei pyöriviä varoitusvaloja ajoneuvon takaosassa	0PJRO

Peilivaihtoehdot

☐	Sivupeili, sähköisesti säädettävä vaihtopu	0P2CB
☐	Peilikotelo, maalaamaton	0P2CP
☐	Ajoneuvon osat, tarkoitettu päällisrakenneleveydelle 2 400–2 600 mm	0P2CT
☐	Katvepeili, oikea, sähköisesti säädettävä, lämmitetty	0P2CG
☐	Etupeili, mekaanisesti säädettävä	0P2CJ
☐	Valmius 2 kameralle, kamera liitetty peruutusvaihteeseen	0P2D3
☐	Ilman peilipakettia	0PKWV

Istuimet

☐	Istuinsuoja, tekstiili, Comfort	0P2PO
☐	Kuljettajan mukavuusistuin, ilmajousitettu, lantiotuki ja lapojen säätö	0P2P5
☐	Istuinlämmitys kuljettajan istuin	0P2PX
☐	Käsinojat kuljettajan istuin	0P2OE
☐	Turvavyön korkeuden säätö, kuljettajan istuin	0P4XQ
☐	Apukuljettajan istuin, jousittamaton, pituus- ja nojasäädettävä	0P2OQ
☐	Näyttö turvavyö, 1. istuinrivi, ääni ja valo	0P8L1
☐	Ilman kuljettajan istuinpakettia	0PKXV
☐	Ilman apukuljettajan istuinpakettia	0PKXU

Kuljettajan työskentelypiste

☐	Monitoimiohjauspyörä, korkeus ja kallistus säädettävä	0P2GD
☐	Ohjauspyörä, pysäköintiasennolla	0P2GE
☐	Ohjauspyörän lukitus, elektroninen ajonestolukitus	0P3K0
☐	MAN ComfortSteering sähköhydraulinen ohjaustehostin	0P1MI
☐	Digitaalimittaristo Professional 12,3"	0P3L2
☐	Ajopiirturi, digitaalinen, kaukokäytöllä (DSRC:n mukaisesti), MAN	0P5DW
☐	Ajopiirturi/takometri, asteittainen	0P2KG
☐	Ajoaikojen näyttö, mittaristo	0P2MA
☐	2 pistorasiaa, ohjaamon keskellä, 12 V ja 24 V	0P2HX
☐	Säilytyskotelo, avoin 2 USB-liitäntää 5V, vain lataus, oikealla ilmastoinnin hallinnan vieressä	0PGT7
☐	2 ulosvedettävää kupinpidikettä kojelaudassa	0P2FA
☐	Komfort-hylly Infotainment-näytön alapuolella	0PFY0
☐	Tupakansytytin	0P2IH
☐	Käyttöpaneeli MAN EasyControl, 2 toimintoa, käytettävissä ulkoa oven ollessa auki	0P3KB
☐	Valmius radiolaitteelle CB-radioantennilla ohjaamon katolla	0P2NK



- | | |
|---|-------|
| ☐ 4 yksinkertaista DIN-luukkua, kattorakenne, edessä | 0P2FJ |
| ☐ Ilman säilytyslokeroa istuimen vieressä | 0PJRS |

Ohjaamon ilmastointi

- | | |
|--|-------|
| ☐ Ilmastointilaite, Climatronic | 0P2NT |
| ☐ Lisälämmitin, 6 kW | 0P2O4 |

Makuualue

- | | |
|--|-------|
| ☐ Makuutaso, ylhäällä, säleiköllä | 0P2GV |
| ☐ Ylävuoteen patja vakio 90mm | 0P2GI |
| ☐ Hylly, vasen, sivuseinä ylemmällä makuutasolla, käyttöpaneelilla | 0P2EE |
| ☐ Kaksi tavaralokeroa ylemmässä makuutasossa | 0PBXY |
| ☐ 2 lukuvaloa hanhenkaulassa, ohjaamo taka-alue, ylhäällä, 1 vasen ja 1 oikea | 0P2IT |
| ☐ Makuutaso, alhaalla säleiköllä | 0P2GX |
| ☐ Kangaspehmuste alempi makuutaso | 0P2I5 |
| ☐ Alavuoteen patja vakio 90mm | 0P2GM |
| ☐ Hylly, vasen, sivuseinä alavuoteella | 0P2EH |
| ☐ Hylly, oikea, sivuseinä alavuoteella | 0P2EN |
| ☐ Lukuvalot hanhenkaulassa, ohjaamo taka-alue, alhaalla keski | 0P2IV |
| ☐ Valmius väliverholle | 0P2GQ |
| ☐ Tavaralokero, takana, vasen, käytettävissä ulkoa ja sisältä, ripustusastialla | 0P2H1 |
| ☐ Tavaralokero, takana, oikea, käytettävissä ulkoa ja sisältä, ripustusastialla | 0P2H5 |

Ohjaamon sisäpuoli

- | | |
|---|-------|
| ☐ Värimaailma Moon Grey ohjaamo-sisätila | 0P2I6 |
| ☐ Sisätilan muotoilu analoginen värimaailma | 0PGBT |
| ☐ Aurinkoverho tuulilasi, sisällä, sähköinen | 0P2FD |
| ☐ Aurinkoverho sivuoven ikkunassa, sisällä, mekaaninen, kuljettajan puoli | 0P2FH |
| ☐ Ohjaamoverho | 0P2GS |
| ☐ Sisävalo keski, LED, himmennettävä | 0PGTZ |
| ☐ 2 lukuvaloa, LED, 1 kuljettajan puolella ja 1 apukuljettajan puolella | 0PGTY |
| ☐ Opastusvalo, LED Plus, himmennettävä | 0PGT1 |
| ☐ Porrasvalaistus | 0P2IO |
| ☐ Ohjaamon lisälämpöeristys, lämpö | 0P2FT |
| ☐ Ohjaamon lisääeneristys | 0P2FQ |
| ☐ Oven sisäverhoilu, ei pestävä | 0P2IB |
| ☐ Matto, moottoritunnelissa | 0P2I9 |
| ☐ Säilytyspöytä, apukuljettajan puoli | 0P2F5 |
| ☐ 3 säilytyslokeroa, kattokorotus edessä, 1 vasen ja 1 oikea, taittokannella, 1 keskellä sälekaihtimilla | 0P2HN |
| ☐ 2 vetolaatikkoo, keskiosa kojetaulu | 0P2HM |
| ☐ Jääkaappi ulosvedettävä ja vetolaatikko, keskialue, takana | 0P2HD |
| ☐ Hyllytila, takaseinä ohjaamo, alemmalla tasolla, käyttöpaneelilla | 0P2EW |
| ☐ Roskakori taittomoduulille, keskialue, takana | 0P2EC |
| ☐ 2 pistorasia, ohjaamossa alapedillä, 12 V ja 24 V, sekä 2 USB-liitäntää, 5 V, vain lataus | 0P2HZ |
| ☐ Pistorasia, 230 V | 0P2HR |
| ☐ Pitokahva sisällä ohjaamon kaikkien ovien yläpuolella | 0P2G2 |
| ☐ Kädensijat, normaali | 0PHPK |
| ☐ Ilman kuljettajan työpistepakettia, mukavuus | 0PKXT |



☐	Ilman sisätilan valaistuspakettia	0PKNF
☐	Ilman laskutila- ja säilytystilapakettia	0PKXS

Lisätarvikkeet ja työkalut

☐	Nosturi, 12 000 kg	0P3F8
☐	Ilman varuste- ja työkalupakettia	0PKXA
☐	Ajoneuvon työkalut	0P2TX
☐	Ensiapulaukku	0P3F3
☐	Varoituskolmio	0P3FI
☐	Ikkunanpuhdistussarja	0P3CI
☐	Hätävilkut, kestovalotoiminto	0P3FF

Intelligent Truck

Avustusjärjestelmät

☐	Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP)	0P1TN
☐	Luistonestojärjestelmä (ASR)	0P1T2
☐	Vakionopeudensäädin	0P1TR
☐	Ajonopeusrajoitin, säädettävä	0P0C3
☐	Vakionopeudensäädön ECO-tasot, perussäätö	0P1TL
☐	Hätäjarruvastaja EBA	0P1U3
☐	Vakionopeudensäädin MAN EfficientCruise, maastoriipp. säädelty	0P4FJ
☐	Kaistalta poistumisvaroitin LDW	0P1TT
☐	Ilman ajokelpoisuuden tunnistusjärjestelmää	0PHN5
☐	Ilman Front Detectionia	0PHNA
☐	Ilman liikennemerkkien tunnistusta	0PHNE
☐	Ilman Reversing Motion Systemiä	0PHNV
☐	Ilman etäisyysvaroitinta	0PKA0

Infotainment (Radio,...)

☐	Infotainment-ohjaus MAN SmartSelect Touchpad ja suorapääsypainikkeet	0P3KV
☐	MAN Mediajärjestelmä Navigation Advanced 7"	0P2M0
☐	MAN Soundsystem Advanced subwoofer-kaiuttimella	0P2MI
☐	Navigointikartta Eurooppa ja Venäjä	0P2MX
☐	Online Traffic navigointitoiminnolle	0P2N4
☐	MAN TeleMatics	0P2MO
☐	Älypuhelinintegrointi	0P2NE
☐	Mahdollisuus MAN-sovellusten integrointiin ajoneuvossa	0P2MC

Korivarusteet/liitännät

Liitännät puoliperävaunuihin (esim. vetotappi, jarruliitäntä..)

☐	Ilman puoliperävaunun jarruliitäntää ohjaamon takana	0P1O3
☐	Ilman vetopöytää	0P1RJ
☐	Ilman vetopöydän tunnistusta	0PHN7

Liitännät perävaunuun (esim. vetotappi, jarruliitäntä..)

☐	Ilman perävaunu-/ hinauskytkentää takapoikkipalkissa	0P1NQ
--------------------------	--	-------



☐	Valmius hinauskytkentä takapoikkipalkissa	0P1SP
☐	Perävaunun jarruliittimet 2-linjainen DUOMATIC-kytkin vasemmalla rungon päässä	0P1NZ
☐	Perävaunun pistorasia, rungonpää, 24 V, 15-napainen	0P1OM
☐	Perävaunupistorasia lukkiutumattomille jarruille (ABS), rungon pää	0P1O4

Päällirakenteet ja liitännät puoliperävaunuihin (esim. kippausnäyttö,.)

☐	Valmius, sähkö, perälautanostimelle	0P1G0
☐	Tiedonsiirr. rajap. päällirakenteessa (KSM) ja moottorin välikierrosluvun ohjaus (ZDR), etuosa, ohjaamo	0P2NA
☐	Rajapinta ajoneuvotiedoille (FMS)	0P2J3
☐	Varoituskyltti, takana	0P1G5
☐	Laajennetun signaallilähdön (EIO) liitäntä, valmius jälkik. Matala kytkin (sis. toimintoparametriston)	0PJN0

Ulosotot

☐	Ilman tuulettimen pyörää voiman ulosotolle, vaihteistoriippuvainen	0P4VR
☐	Ohjelmointi, yleinen	0P4X0

Hinaus ja kiinnitys

☐	Hinaussilmukka, ajoneuvon keula, ruuvattava	0P1MR
--------------------------	---	-------

Maalaukset

Maalaus, ohjaamo ylhäällä

☐	Pintaviimeistely ohjaamo	0P6YB
☐	Pintaviimeistely kattokorotus	0P6YD
☐	Pintaviimeistely kattospoileri	0P6X3

Maalaus, ohjaamo alhaalla

☐	Pintaviimeistely oven pidennys ja askelmat	0P6X8
☐	Pintaviimeistely lokasuoja, ohjaamon takana	0P6YF
☐	Pintaviimeistely puskuri, muovi	0P6YN

Maalaus, runko

☐	Pintaviimeistely ajoalusta	0P6YC
☐	Pintaviimeistely vanteet, teräs, väri valkoalumiini	0P6YL

Muut

☐		0PHZN
--------------------------	--	-------

Väri

☐	Pintaviimeistely ajoalusta	GRAFIITINMUSTA RAL 9011	W
☐	Pintaviimeistely ohjaamo	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	N
☐	Pintaviimeistely kattospoileri	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	A
☐	Pintaviimeistely kattokorotus	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	A
☐	Pintaviimeistely lokasuoja, ohjaamon takana	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	A
☐	Pintaviimeistely puskuri, muovi	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	A



□ Pintaviimeistely oven pidennys ja askelmat

LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016

A

ba30b26-2a66-4540-b666-6453330f9a6



Tekniset tiedot: TGX 26.510 6x2-4 LL CH / L21FAA06

Ajoneuvotyyppi: Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)

Ohjaamo: Ohjaamo GM: Avara (leveä, pitkä, keskikorkuinen)

Voimansiirron tyyppi: 6x2-4

Pituudet	mm
TD071 Kokonaispituus	11747.0
TD063 Ajoneuvon etuylitys	1607.0
TD057 Akseliväli etuakselin välissä	0
TD058 Akseliväli etutelin ja taka-akselin välissä	0
TD059 Akseliväli taka-akselin välissä	0
TD060 Akseliväli taka-akselin ja takatelin välissä	1350
TD064 Rungon ylitys takana	3100.0
TD072 Ensimmäisen etuakselin etäisyys päällirakenteesta	865.0
TD067 Etuakselin ja vetotapin välinen etäisyys, nimellisasento	-
TD074 Kääntösäde edessä	-
TD075 Kääntösäde takana	-
TD068 Etäisyys auton etureunasta vetokytkimeen	-

Leveydet	mm
TD008 Leveys mukana taustapeili	2981.0
TD001 Leveys ohjaamon yli	2440.0

Runko	mm
TD009 Rungon leveys edessä	940.0
TD010 Rungon leveys takana	760.0
TD078 Runkoprofiili	270 x 85 x 8

Korkeudet	mm
TD033 Suurin ulkokorkeus ilman kuormaa	3921.0
TD082 Kuljetuksen kokonaiskorkeus, kuormittamaton	3921.0
TD034 Suurin ulkokorkeus kuormattuna	3906.0
TD035 Rungon korkeus teoreettisella taka- akselivälillä ilman kuormaa	980.0
TD036 Rungon korkeus teoreettisella taka- akselivälillä kuormattuna	950.0
TD045 Nousu ajoasennosta, edessä	190.0
TD046 Laskeutuminen ajoasennosta, edessä	90.0
TD047 Nousu ajoasennosta, takana	180.0
TD048 Laskeutuminen ajoasennosta, takana	90.0
TD051 Vetopöytäkytkimen korkeus maasta ilman kuormaa	-
TD052 Vetopöytäkytkimen korkeus maasta kuormattuna	-

Ympyrän mitat	m
TD055 Radan ympyrän halkaisija	18.6
TD056 Kääntösäteiden halkaisija	20.5

Painot/kuormat	kg
TD026 Alustapaino ohjaamo mukaan lukien	8855.0
TD027 Alustapaino edessä	---
TD028 Alustapaino takana	---
TD029 Hyötykuorma	---

TD018	Laissa sallittu ajoneuvon kokonaispaino	27500
TD025	Teknisesti sallittu ajoneuvon kokonaispaino	28000
TD031	Laissa sallittu yhdistelmän kokonaispaino	68000
TD032	Laissa sallittu vetokuorma	0

Tekniset tiedot on tulkittava suuntaa antaviksi. Arvot on esitetty osin yksinkertaistettuina eivätkä ne sisällä paikallisia lisävarusteita, jälkikäteisiä lisäyksiä tai muunnoksia eivätkä valinnaisia varusteita. Lisäohjeita ja -kuvauksia löydät kuhunkin tietoon liittyen yhteenvedosta. Sisällöt ja tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella. Emme kuitenkaan takaa esitettyjen tietojen ja arvojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta. Pidätämme oikeuden virheisiin ja muutoksiin. MAN Truck & Bus SE on vastuussa vain tahallisuuden, törkeän huolimattomuuden tai olennaisten sopimusvelvoitteiden tuottamuksellisen rikkomisen tapauksessa.