



Ajoneuvon kuvaus: TGX 26.520 6x2-4 LL CH



Kuva voi poiketa toisistaan

Perustiedot

Tuoteperhe	Uusi MAN Truck -sukupolvi
Mallin kuvaus	TGX 26.520 6x2-4 LL CH
MAN-koodi	FBRZNDH5
Päästöluokka	EURO6
Moottoriperhe	D26
Moottoriteho	382 kW
Paristojen numero	0
Ajoneuvotyyppi	Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)
Tarkoitettu päällisrakennetyyppi	052 Laatikko, eristys- (jäähdytyksellä)
Ohjaamo	Ohjaamo GN: Tilava (leveä, pitkä, normaalikorkuinen)
Perusakseliväli	5900 mm
Ylitys	2900 mm
Ohjauksen sijoitus	Vasen

Pystykuormat

	Kansallinen lupa	Tekninen kuorma	Tekninen kuorma Plus
Kokonaispaino	27 500 kg	28 000 kg	28 000 kg
Etuakseli	8 000 kg	8 500 kg	8 500 kg
Taka-akseli	12 000 kg	12 000 kg	12 000 kg
Takateli	8 000 kg	8 000 kg	8 000 kg

Vaakakuormat

	Kansallinen lupa	Tekninen kuorma	Tekninen kuorma Plus
Yhdistelmän kokonaispaino	68 000 kg	70 000 kg	70 000 kg



Tämän tarjouksen painetut kuvat ovat selittäviä tarkoituksia varten ja voivat poiketa todellisesta kokoonpanosta.
Lisää tuotetietoja rengasvalinnasta "valinnainen" saa myyntihenkilöstöltä.

Ajoneuvon ominaisuudet

Perusominaisuudet

☐	Runko	0P2U9
☐	Alustaluokka, raskas	0P2UC
☐	Kohdema Suomi (FI)	0P3GF
☐	Painoluokka 26 t	0P8LH
☐	Ajoneuvon perusrakenne, Allround	0PGCU
☐	Rakenne, normaalikorkeus	0P2TS
☐	Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)	0P2UQ
☐	Vasemmalta ohjattava ajoneuvo	0P3AS
☐	Oikeanpuoleinen liikenne	0P3F5
☐	Ajoneuvon asiakirjat suomeksi	0P2L9
☐	Kilvet englanniksi	0P8NM
☐	Ohjaamon asento 880 mm (etäisyys rungon alareunasta ohjaamon lattiaan)	0PHBG

Rekisteröinti

☐	Rekisteröinti ajoneuvo, luokka N3	0P3JR
☐	Maksiminopeusrajoitin, 90 km/h, elektroninen, moottorin säätely	0P2UJ
☐	Asetuksen (EU) 595/2009, Euro 6e (raskaiden hyötyajoneuvojen päästöt) mukainen	0PJPC
☐	Suurin melutaso, ajoneuvo, 79 dB, UN/ECE-R 51.03:n mukaan	0PGTA
☐	Ohjaamon yläpuolinen korkeus, kuormaamattomana 4 000 mm:iin asti	0PHA1
☐	Ajoneuvon luokitus asetuksen (EU) 2018/858 mukaan	0PKAW

Asiakirjat

☐	Vahvistus EY-vaatimustenmukaisuus	0P2TV	55,00 EUR
☐	Ilman rekisteröintidokumentaatiota, kansallinen	0P3B0	

Käyttöalue/Kuljetustehtävät

☐	Kaukoliikenne, vakio	0P6WE
☐	052 Laatikko, eristys- (jäähdytyksellä)	0P2QR
☐	Lämpötila-alue ajoneuvokäytössä, lauhkea	0P0G7
☐	Akselivaihteisto yleinen käyttö	0P4F0

Mallistot, versiot ja paketit

☐	Turvallisuuspaketti Valo & Näkymä plus	0PFXZ	-420,00 EUR
☐	Kuljettajan mukavuuspaketti TGX:lle	0PFXI	-430,00 EUR
☐	Sisävalaistuspaketti plus	0PHA8	-200,00 EUR
☐	Perävaunupaketti	0PFXN	-230,00 EUR
☐	Maalaus Special Request	0PJTD	
☐	Ilman Individual Lion -pakettia	0PJT1	

Vaaka- ja pystykuormat

☐	27500kg sallittu kuorma yhteensä pysty Kans.rek.	0P5P7
☐	28000kg sallittu kuorma yhteensä pysty tekn.	0P5TZ
☐	28000kg sallittu kuorma yhteensä pysty tekn. Plus	0P8HN
☐	8000kg sallittu kuorma etuakseli Kans.rek.	0P5KT
☐	8500kg sallittu kuorma etuakseli tekn.	0P5LP



☐	8500kg sallittu kuorma etuakselissa tekn. Plus	0P8D8
☐	12000kg sallittu kuorma taka-akselissa Kans.rek.	0P5G8
☐	12000kg sallittu kuorma taka-akselissa tekn.	0P5IK
☐	12000kg sallittu kuorma taka-akselissa tekn. Plus	0P8BP
☐	8000kg sallittu kuorma teliakselissa Kans.rek.	0P5I8
☐	8000kg sallittu kuorma teliakselissa tekn.	0P5JT
☐	8000kg sallittu kuorma teliakselissa tekn. Plus	0P8CK
☐	68000kg sallittu vetopaino Kans.rek.	0PBJ5
☐	70000kg sallittu vetopaino tekn.	0PBW7
☐	70000kg sallittu vetopaino tekn. Plus	0PBQP
☐	0kN D-arvo	0P8XD
☐	Rekisteröidylle tekniselle bruttopainolle suurin mahdollinen nousukyky on 6 %	0P9A7

Ohjetekstit

☐	Huom: Korotetulla GG kulumisen käyttötangon korotukselle ja käyttöiän lyheneminen	0PFZP
☐	Ilman ohjetta (vetoakselin kuluma)	0PJRV

Runko

Ajoneuvon runko (akseliväli, ylitys, ..)

☐	5 900 mm perusakseliväli	0P3AE
☐	1 350 mm akseliväli taka-akselin ja teliakselin välissä	0P3BR
☐	2 900 mm rungon peräylitys	0P3EC
☐	8 mm Runkopalkin paksuus	0P0Y6
☐	Ajoneuvon perä, suora rungon pää	0P0XT

Pakokaasulaitteisto, ilmanotto

☐	Pakokaasujen äänenvaimennin, sivussa, oikea	0P1BH
☐	Pakoputken ulostulo alhaalla	0P1BL
☐	Ilmanotto, ohjaamon takana, ylös nostettu	0P0AY

Akkukotelot, akut, generaattori

☐	2 paristoa, 12V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), huoltovapaa, korkeampiin sähköisiin vaatimuksiin	0P4I2	
☐	Laturi, vaihtovirta 28 V, 120 A, 3 360 W, LIN	0P1BZ	
☐	Akkulaatikko suuri, 2 akkua	0P0WR	
☐	Akkulaatikko, vasen	0P0WO	
☐	Päävirtakytkin, mekaaninen	0P0WF	197,00 EUR
☐	Sulakkeet	0P1V1	

Säiliöt ja polttoainejärjestelmä

☐	590 l säiliötilavuus polttoainesäiliö, oikea	0P4EL	954,00 EUR
☐	Polttoainesäiliö, oikea, alumiini	0P4GM	447,00 EUR
☐	Säiliöiden poikkileikkaus, sivussa, keski	0P4HE	
☐	80 l säiliötilavuus AdBlue-säiliö, vasen	0P4CT	
☐	AdBlue-säiliö, vasen, muovi	0P4H1	
☐	Polttoainesäiliön korkki, suljettava, samalla avaimella suljettava	0P4H5	
☐	Korkki Ad-Blue-säiliö, suljettava	0P4GE	60,00 EUR
☐	Polttoaineen esisuodattimen sijainti akkulaatikossa	0PIW9	



Runkoon kiinnitettävät osat

☐	Etualleajosuoj	0P1FN	710,00 EUR
☐	Ilman työtaso	0P0VH	
☐	Sivualleajosuoj	0P1FH	725,00 EUR
☐	Kaksoistakapoikkipalkki, porauskuvio 160 x 100 mm	0P1SB	140,00 EUR
☐	Ilman taka-alleajosuojaa	0P1FB	
☐	Alustakiila, ilman kiinnitintä, erikseen toimitettava	0P6WW	101,00 EUR
☐	Ilman korin kiinnityspisteitä ja tukilevyjä	0P0X6	
☐	Ilman kiinnitysmahdollisuutta, rekisterinumero ajoneuvon perässä, tehtaalta	0PHDQ	

Paineilmajarrut, paineilman tuottaminen, jarrujärjestelmä

☐	Ilmanpuristin, 2-sylinterinen, 720 ccm, säästöjärjestelmällä	0P8PH	
☐	Ilmankuivain, lämmitetty	0P0B2	
☐	Paineilman käsittely, paineilmasäädely	0P0AB	
☐	Paineilmasäiliö, teräs	0P0XH	
☐	Paineilmasäiliö, ajoneuvorunko, lisäys (esim. nopeaan ramppisäätöön)	0P1GP	464,00 EUR
☐	Elektroninen jarrujärjestelmä (EBS)	0P0BL	
☐	Lukkiutumattomat jarrut (ABS)	0P0BE	
☐	Jarrutusassistentti	0P0CM	
☐	Ilman valmiutta EBS-Full-ohjauslaitteelle	0PHPM	
☐	MAN EVB-moottorijarru, säädettävä hidastus	0P0BW	
☐	Levyjarrut etuakselissa	0P1I9	
☐	Levyjarrut taka-akselissa	0P1I4	
☐	Levyjarrut teliakselissa	0P1I8	
☐	Käyttö seisontajarru, kojelauta, elektroninen seisontajarru	0P3KG	
☐	Seisontajarru jousiakulla taka-akselissa (sis. vetävä akseli/teliakseli)	0PGBL	
☐	Etuakselin/etuakselien pneumaattinen käsijarrutoiminto, lisätoiminto	0P0C1	433,00 EUR
☐	Vierinnäneston lukitus MAN EasyStart	0P1TF	202,00 EUR
☐	Jarrujen kuluneisuuden näyttö	0P0BG	489,00 EUR
☐	Harmonisointi jarrupinnan kuluma vetoajoneuvossa	0P0BI	

Valo ja merkkiäännet rungossa (takavalot, ...)

☐	Takavalot, LED (esim. perälautanostin/ ylitykselle)	0P6XZ	
☐	Hätäjarrusignaali, varoitusvilkun aktivointi, automaattinen	0P0CG	101,00 EUR
☐	Ääni Peruutusvaroitin päältä kytkettävä kytkettynä R-vaihteella	0P3CE	215,00 EUR
☐	Valotoimintotesti	0P2AD	44,00 EUR
☐	Sivuuäärivalot, LED	0P2BJ	176,00 EUR

Voimansiirto/alusta

Moottori, moottorin jäähdytin

☐	Dieselmoottori MAN D2676 LFAX, teho 382 kW (520 hv), vääntömomentti 2 650 Nm, Euro 6e	0PKEG	
☐	Polttoainesuodatin, lämmitetty, polttoaineille puhtausasteeltaan 21 asti	0PHIF	
☐	Polttoaineen esisuodatin, öljy/vesierottimella, vesianturilla, lämmitetty (sekoitusventtiili)	0P4XP	399,00 EUR
☐	Moottoriöljy tasaisille käyntiominaisuuksilla	0PGBN	225,00 EUR
☐	Kampikammion tuuletus, avoin	0P8PN	
☐	Melusuoj moottori	0P2E7	147,00 EUR



☐	Pölypyörteenmuodostuksen vähennys jäähdytystuulettimella	0P1YE	215,00 EUR
☐	Moottorijäähdytin, normaali pitkä	0P4XX	
☐	Jäähdyttimen suojaritilä, ristikko	0P1VP	411,00 EUR
☐	Öljyn mittatikku ja digitaalinen öljytason ilmaisin, moottori	0P0B6	
☐	Varoitus jäähdytysnesteen määrä moottori, esivaroituksella	0P0KA	140,00 EUR
☐	Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys -32 °C asti	0P0AK	
☐	Välijäähdyttimen suoja	0P1X4	71,00 EUR
☐	Jäähdytysnesteen esilämmitin, ulkoisella liitännällä 220 V, ilman verkkokaapelia	0P0GV	570,00 EUR
☐	Huoltonesteiden näyttö ja huoltoilmaisoin	0P3KT	100,00 EUR
☐	Paikallaan regenerointi katalysaattori, ensin varoituksen jälkeen tehtävissä	0PGCN	

Vaihteisto, kytkin

☐	MAN TipMatic 12.26 DD	0P5VS	
☐	Vaihteisto korkeammalla kuormituksella liikenteessä	0PGCL	325,00 EUR
☐	Käyttö MAN TipMatic, ohjausvipu, manuaalinen (DNR-valinta, kytkinstrategian valinta)	0P3KI	
☐	MAN EfficientRoll-vaihteistotoiminto	0P0ET	242,00 EUR
☐	MAN Idle Speed Driving-vaihteistotoiminto	0P0ER	
☐	Vaihteistotoiminto irtiheijaaaminen	0P0EV	427,00 EUR
☐	Ajo-ohjelma MAN TipMatic Performance ja Efficiency 70 000 kg:aan asti	0PGBZ	417,00 EUR
☐	Vaihteisto-ohjelma MAN TipMatic, ryömintätila	0P0FI	
☐	Yksilevykytkin, 430 mm, kuiva	0P0DT	

Vanteet, renkaat

☐	Vaadittu rengasnopeusindeksi J	0PFW2	
☐	Rengas, etuakseli, Michelin 385/55R22,5 X Multi Grip Z, ohjaus-talvi TL	0PKJ4	
☐	Vannetyyppi etuakseli, teräs, 1-osainen	0P0P0	
☐	Vannekoko etuakseli, 10-reik. 11.75x22.5	0P0NB	
☐	Pyöränmutterin suoja, etuakseli	0P0PS	28,00 EUR
☐	Rengas, taka-akseli, Michelin 315/70R22,5 X Multi Grip D, veto-talvi TL	0PKIE	
☐	Vannetyyppi taka-akseli, teräs, 1-osainen	0P0OO	
☐	Vannekoko taka-akseli, 10-reik. 9.00x22.5	0P0MU	
☐	Rengas, takateli, Michelin 385/55R22,5 X Multi Grip Z, ohjaus-talvi TL	0PKI4	
☐	Vannetyyppi takateli, teräs, 1-osainen	0P0OT	
☐	Vannekoko teliakseli, 10-reik. 11.75x22.5	0P0N4	

Akselit

☐	6x2-4	0P3B8	
☐	Ohjauksen välityssuhde, vakio	0P1JX	111,00 EUR
☐	Ohjausöljysäiliö sähköisellä tasoanturilla	0P1JV	
☐	Etuakseli, 8 500 kg, ei vetävä, aukkoinen, ohjattu, ei nostettava	0P5ER	
☐	Lokasuoja etuakseli	0P1AT	
☐	Roiskesuojamatto lokasuojassa, etuakseli, alas pidennetty	0P1XS	
☐	Taka-akseli, 13 000 kg, HY-akseli ilman vetoakselia, suora, ei ohjattu, ei nostettava	0P4ZP	
☐	Paripyörät taka-akselissa	0P1HN	
☐	Lokasuoja taka-akseli, yläkuori irrotettava	0P1AM	339,00 EUR
☐	Roiskesuojamatto lokasuojassa, taka-akseli, alas pidennetty	0P1XK	
☐	Teliakseli, 9 000 kg, ei vetävä, suora, ohjattu, nostettava	0P4Z1	
☐	Yksittäisrenkas teliakselissa	0P1HP	
☐	Lokasuoja teliakseli irrotettava yläkuori	0P1AR	339,00 EUR



☐	Roiskesuojaamatto lokasuojassa, teliakseli, alas pidennetty	0P1XO	
☐	Perävälitys, i=2,71	0P0CT	
☐	Tasauspyörän lukitus vetävä taka-akseli	0P0DI	433,00 EUR
☐	Ilman tasauspyörästäön lukkoa etuakseli	0P0DL	
☐	Öljy vetoakselille korkeateho	0P0DO	420,00 EUR
☐	Digitaalinen akselipainonäyttö (ALM), ilmajousitetut akselit	0P2IZ	696,00 EUR
☐	Digitaalinen akselipainonäyttö (ALM), perävaunu/puoliperävaunu	0P2J1	156,00 EUR
☐	Lokasuojan levennys	0P1W5	290,00 EUR

Akseliohjaus ja jousitus

☐	Jousitustapa ilma/ilma (LL) etuakselissa ja vetävässä taka-akselissa	0P2YD	
☐	Käyttöyksikkö, elektronisesti säädelty paineilmajousitus (VASC)	0P3K9	
☐	Paineilmajousitus etuakselissa	0P1JG	
☐	Ilmajousitus taka-akselissa, vahvistettu liikkeellelähtöapua varten	0P1J7	
☐	Paineilmajousitus teliakselilla	0P1J8	
☐	8 500 kg jousen kantavuus etuakseli	0P5C3	
☐	13 000 kg jousen kantavuus taka-akseli	0P5BV	
☐	8 000 kg jousen kantavuus teliakseli	0P5CD	
☐	Takateli kevennettävä, liikkeellelähtöapu vahvistettu, kerroksittainen, ilman nopeuden rajoitusta	0P1IO	101,00 EUR
☐	Iskunvaimennin etuakselissa	0P1M4	
☐	Iskunvaimennin taka-akselissa	0P1LQ	
☐	Iskunvaimennin teliakselissa	0P1LV	
☐	Kallistuksenvakaaja, taka-akseli	0P1LA	575,00 EUR
☐	Kallistuksenvakaaja, teliakseli	0P1LL	
☐	Kolmiotukivarsi	0P6ZR	
☐	Ilman ilmajousituksen ohjausta, perävaunu/puoliperävaunu	0PHN2	

Ohjaamo

Ohjaamo ja ohjaamon ulkopuoli

☐	Ohjaamo GN: Tilava (leveä, pitkä, normaalikorkuinen)	0P2DH	
☐	Ohjaamon jousitus, Comfort	0P1V9	
☐	Kippilaite, ohjaamo, manuaalinen	0P1V6	
☐	Kattospoileri	0P1X7	605,00 EUR
☐	Säätö kattospoileri toimitettaessa, kuljetusasento	0P1XA	
☐	Kattoluukku, mekaaninen	0P1VW	465,00 EUR
☐	Puskuri, muovi	0P1SD	
☐	Etuskelma, integroitui, pidikemahdollisuudella	0P1VE	
☐	Tuulilasi, laminoitu turvalasi (VSG), sävytetty ja lämmitettävä	0P1X1	
☐	Häikäisysoja, tuulilasin edessä	0P1WK	494,00 EUR
☐	Lasinpesulaite tuulilasi	0P1WG	
☐	Tuulilasin pyyhkijän käyttö, automaattinen, sadeanturi (pyyhintäautomaattikka)	0P1UM	259,00 EUR
☐	Nousuaskelma, jäykkä	0P1UZ	
☐	Keskuslukitus etäkäytöllä	0P1WR	616,00 EUR
☐	4 ajoneuvon avainta	0P3JU	
☐	Oven pidennys, kuljettajan- ja apukuljettajan puoli	0P1WW	316,00 EUR
☐	Oven merkintä, ajoneuvon painoluokan mukaisesti	0P2DQ	
☐	Oven ikkuna, sävytetty	0P1WO	



☐	Oven ikkuna, turvalasi	0P1WM
☐	Takaseinä ohjaamo, ilman ikkunaa	0P1VD

Valo- ja merkkiäänät ohjaamon ulkopuolella (valot, äänitorvi, ..)

☐	Ilman valo- ja ajovalopakettia	0PKWU	
☐	Ajovalot, LED	0P1ZO	
☐	Päiväajovalot takavalokytkentä, LED	0P2BQ	
☐	Sumuvalonheitin, LED	0P2AI	279,00 EUR
☐	Kääntymisvalo, LED	0P1YG	312,00 EUR
☐	Vilkun valot, sivussa, LED	0P1Z7	
☐	Valojen pesulaitteisto	0P2BH	263,00 EUR
☐	Ajovalojen säätö, automaattinen	0P2AB	125,00 EUR
☐	Kaukovaloavustin	0P1ZH	278,00 EUR
☐	Ajovalokytkentä, automaattinen, valoanturilla	0P1ZE	311,00 EUR
☐	2 äärivaloa, LED	0P2BS	
☐	Mukavuusvilkkutoiminto, aktivoitavissa	0P1ZW	44,00 EUR
☐	Äänitorvi, kaksi kertaa soiva, sähköinen	0P1W1	
☐	Valmius lisävalaistukselle, ohjaamon katolla	0P2C5	176,00 EUR
☐	Työvalo ohjaamossa takana, alhaalla keski	0P1Z3	161,00 EUR
☐	Työvalo, valodiodi, valkoinen	0PJQA	
☐	Työvalon kytkin	0P5U5	
☐	Valmius valaistusta kuormatila	0P2A5	151,00 EUR
☐	Ei pyöriä varoitusvaloja ajoneuvon takaosassa	0PJRO	

Peilivaihtoehdot

☐	Ilman peilipakettia	0PKWV	
☐	Sivupeili, sähköisesti säädettävä vaihtoapu	0P2CB	
☐	Katvepeili, oikea, sähköisesti säädettävä, lämmitetty	0P2CG	229,00 EUR
☐	Etupeili, mekaanisesti säädettävä	0P2CJ	202,00 EUR
☐	Peilikotelo, maalattu, ohjaamon väri	0P2CN	252,00 EUR
☐	Ajoneuvon osat, tarkoitettu päällisrakennelleveydelle 2 400–2 600 mm	0P2CT	
☐	Kameravalmius, liitetty peruutusvaihteeseen	0P2D1	251,00 EUR

Istuimet

☐	Istuinsuoja, tekstiili, Comfort	0P2PO	433,00 EUR
☐	Ilman kuljettajan istuinpakettia	0PKXV	
☐	Kuljettajan mukavuusistuin, ilmajousitettu, lantiotuki ja lapojen säätö	0P2P5	
☐	Istuinlämmitys kuljettajan istuin	0P2PX	224,00 EUR
☐	Käsinojat kuljettajan istuin	0P2OE	130,00 EUR
☐	Turvavyön korkeuden säätö, kuljettajan istuin	0P4XQ	49,00 EUR
☐	Ilman apukuljettajan istuinpakettia	0PKXU	
☐	Apukuljettajan istuin, jousittamaton, pituus- ja nojasäädettävä	0P2OQ	
☐	Näyttö turvavyö, 1. istuinrivi, ääni ja valo	0P8L1	330,00 EUR

Kuljettajan työskentelypiste

☐	Monitoimiohjauspyörä, korkeus ja kallistus säädettävä	0P2GD	
☐	Ohjauspyörä, pysäköintiasennolla	0P2GE	
☐	Ohjauspyörän lukitus, elektroninen ajonestolukitus	0P3K0	
☐	MAN ComfortSteering sähköhydraulinen ohjaustehostin	0P1MI	



☐	Digitaalimittaristo Professional 12,3"	0P3L2	
☐	Ajopiirturi, digitaalinen, kaukokäytöllä (DSRC:n mukaisesti), MAN	0P5DW	
☐	Ajopiirturi/takometri, asteittainen	0P2KG	81,00 EUR
☐	Ajoaikojen näyttö, mittaristo	0P2MA	
☐	2 pistorasiaa, ohjaamon keskellä, 12 V ja 24 V	0P2HX	277,00 EUR
☐	Säilytyskotelo, avoin 2 USB-liitäntää 5V, vain lataus, oikealla ilmastoinninhallinnan vieressä	0PGT7	92,00 EUR
☐	2 ulosvedettävää kupinpidikettä kojelaudassa	0P2FA	137,00 EUR
☐	Komfort-hylly Infotainment-näytön alapuolella	0PFY0	60,00 EUR
☐	Tupakansytytin	0P2IH	86,00 EUR
☐	Käyttöpaneeli MAN EasyControl, 2 toimintoa, käytettävissä ulkoa oven ollessa auki	0P3KB	270,00 EUR
☐	Valmuis radiolaitteelle CB-radioantennilla ohjaamon katolla	0P2NK	292,00 EUR
☐	4 yksinkertaista DIN-luukkua, kattorakenne, edessä	0P2FJ	
☐	Ilman säilytyslokeroa istuimen vieressä	0PJRS	

Ohjaamon ilmastointi

☐	Ilmastointilaite, Climatronic	0P2NT	
☐	Lisälämmitin, 6 kW	0P2O4	2,545,00 EUR

Makuualue

☐	Makuutaso, alhaalla säleiköllä	0P2GX	580,00 EUR
☐	Kangaspehmuste alempi makuutaso	0P2I5	66,00 EUR
☐	Alavuoteen patja vakio 90mm	0P2GM	448,00 EUR
☐	Hylly, vasen, alempi makuu	0PFYL	124,00 EUR
☐	Hylly, vasen, sivuseinä alavuoteella	0P2EH	124,00 EUR
☐	Hylly, oikea, sivuseinä alavuoteella	0P2EN	124,00 EUR
☐	Lukuvalot hanhenkaulassa, ohjaamo taka-alue, alhaalla keski	0P2IV	136,00 EUR
☐	Valmuis väliverholle	0P2GQ	37,00 EUR
☐	Tavaralokero, takana, vasen, käytettävissä ulkoa ja sisältä	0P2H2	
☐	Tavaralokero, takana, oikea, käytettävissä ulkoa ja sisältä	0P2H6	

Ohjaamon sisäpuoli

☐	Värimaailma Moon Grey ohjaamo-sisätila	0P2I6	
☐	Sisätilan muotoilu analoginen värimaailma	0PGBT	
☐	Ilman kuljettajan työpistepakettia, mukavuus	0PKXT	
☐	Aurinkoverho tuulilasi, sisällä, sähköinen	0P2FD	
☐	Aurinkoverho sivuoven ikkunassa, sisällä, mekaaninen, kuljettajan puoli	0P2FH	166,00 EUR
☐	Matto, moottoritunnelissa	0P2I9	156,00 EUR
☐	Ilman sisätilan valaistuspakettia	0PKNF	
☐	Sisävalo keski, LED, himmennettävä	0PGTZ	
☐	2 lukuvaloa, LED, 1 kuljettajan puolella ja 1 apukuljettajan puolella	0PGTY	464,00 EUR
☐	Opastusvalo, LED Plus, himmennettävä	0PGT1	529,00 EUR
☐	Porrasvalaistus	0P2IO	96,00 EUR
☐	Kädensijat, normaali	0PHPK	
☐	Ohjaamon lisälämpöeristys, lämpö	0P2FT	115,00 EUR
☐	Ohjaamon lisääneristys	0P2FQ	
☐	Ohjaamoverho	0P2GS	181,00 EUR
☐	Oven sisäverhoilu, ei pestävä	0P2IB	
☐	Ilman laskutila- ja säilytystilapakettia	0PKXS	
☐	Hylytila, takaseinä ohjaamo, alemmalla tasolla, käyttöpaneelilla	0P2EW	202,00 EUR



☐	2 vetolaatikkoa, keskiosa kojetaulu	0P2HM	135,00 EUR
☐	Jääkaappi ulosvedettävä ja vetolaatikko, keskialue, takana	0P2HD	2,030,00 EUR
☐	Roskakori taittomoduulille, keskialue, takana	0P2EC	60,00 EUR
☐	2 pistorasiaa, ohjaamossa alapedillä, 12 V ja 24 V, sekä 2 USB-liitäntää, 5 V, vain lataus	0P2HZ	295,00 EUR
☐	Pitokahva sisällä ohjaamon kaikkien ovien yläpuolella	0P2G2	151,00 EUR

Lisätarvikkeet ja työkalut

☐	Ilman varuste- ja työkalupakettia	0PKXA	
☐	Ajoneuvon työkalut	0P2TX	118,00 EUR
☐	Ensiapulaukku	0P3F3	30,00 EUR
☐	Varoituskolmio	0P3FI	81,00 EUR
☐	Ikkunanpuhdistussarja	0P3CI	81,00 EUR
☐	Hätävilkut, kestovalotoiminto	0P3FF	91,00 EUR
☐	Paineilmaliitäntä, ohjaamo, valmius paineilmapistoolille	0P2FL	125,00 EUR
☐	Nosturi, 12 000 kg	0P3F8	171,00 EUR

Intelligent Truck

Avustusjärjestelmät

☐	Elektroninen ajonvakautusjärjestelmä (ESP)	0P1TN	
☐	Luistonestojärjestelmä (ASR)	0P1T2	640,00 EUR
☐	Vakionopeudensäädin ACC, etäisyyssäädely	0P1TP	3,987,00 EUR
☐	Ajonopeusrajoitin, säädettävä	0P0C3	50,00 EUR
☐	Vakionopeudensäädin ECO-tasot, ADR-säätö	0P1TK	
☐	Hätäjarruavustaja EBA	0P1U3	1,100,00 EUR
☐	Vakionopeudensäädin MAN EfficientCruise, maastoriipp. säädely	0P4FJ	2,385,00 EUR
☐	Kaistallapitoavustin LRA	0P1TV	1,615,00 EUR
☐	Ilman ajokelpoisuuden tunnistusjärjestelmää	0PHN5	
☐	Ilman Front Detectionia	0PHNA	
☐	Ilman liikennemerkkien tunnistusta	0PHNE	
☐	Ilman Reversing Motion Systemiä	0PHNV	
☐	Ilman etäisyysvaroitinta	0PKA0	

Infotainment (Radio,...)

☐	Infotainment-ohjaus MAN SmartSelect Touchpad ja suorapääsypainikkeet	0P3KV	
☐	MAN Mediajärjestelmä Advanced 7 "	0P2LY	2,711,00 EUR
☐	MAN Soundsystem Advanced subwoofer-kaiuttimella	0P2MI	
☐	Ilman navigointikarttaa	0P2N2	
☐	MAN TeleMatics	0P2MO	
☐	Älypuhelinintegrointi	0P2NE	
☐	Mahdollisuus MAN-sovellusten integrointiin ajoneuvossa	0P2MC	

Korivarusteet/liitännät

Liitännät puoliperävaunuihin (esim. vetotappi, jarruliitäntä,...)

☐	Ilman puoliperävaunun jarruliitäntää ohjaamon takana	0P1O3	
☐	Ilman vetopöytää	0P1RJ	



☐ Ilman vetopöydän tunnustusta

OPHN7

Liitännät perävaunuun (esim. vetotappi, jarruliitäntä,.)

☐ Ilman perävaunu-/ hinauskytkentää takapoikkipalkissa	OP1NQ	
☐ Valmius hinauskytkentä takapoikkipalkissa	OP1SP	
☐ Perävaunun jarruliittimet 2-linjainen DUOMATIC-kytkin vasemmalla rungon päässä	OP1NZ	555,00 EUR
☐ Perävaunun pistorasia, rungonpää, 24 V, 15-napainen	OP1OM	125,00 EUR
☐ Perävaunupistorasia lukkiutumattomille jarruille (ABS), rungon pää	OP1O4	246,00 EUR
☐ Perävaunun akselien nostettavuuden/kevennettävyyden ohjausvalmius	OPKVZ	199,00 EUR

Päällirakenteet ja liitännät puoliperävaunuihin (esim. kippausnäyttö,.)

☐ Valmius, sähkö, peräautanostimelle	OP1G0	215,00 EUR
☐ Tiedonsiirr. rajap. päällirakenteessa (KSM) ja moottorin välikierrosluvun ohjaus (ZDR), etuosa, ohjaamo	OP2NA	111,00 EUR
☐ Rajapinta ajoneuvotiedoille (FMS)	OP2J3	448,00 EUR
☐ Varoituskyltti, takana	OP1G5	65,00 EUR
☐ Laajennetun signaalilähdön (EIO) liitäntä	OPJBE	230,00 EUR

Ulosotot

☐ Ilman tuulettimen pyörää voiman ulosotolle, vaihteistoriippuvainen	OP4VR	
☐ Ohjelmointi, yleinen	OP4X0	

Hinaus ja kiinnitys

☐ Hinaussilmukka, ajoneuvon keula, ruuvattava	OP1MR	
--	-------	--

Maalaukset

Maalaus, ohjaamo ylhäällä

☐ Pintaviimeistely ohjaamo	OP6YB	1,000,00 EUR
☐ Pintaviimeistely kattospoileri	OP6X3	156,00 EUR

Maalaus, ohjaamo alhaalla

☐ Pintaviimeistely oven pidennys ja askelmat	OP6X8	277,00 EUR
☐ Pintaviimeistely lokasuoja, ohjaamon takana	OP6YF	
☐ Pintaviimeistely puskuri, muovi	OP6YN	985,00 EUR

Maalaus, runko

☐ Pintaviimeistely ajoalusta	OP6YC	
☐ Pintaviimeistely vanteet, teräs, väri valkoalumiini	OP6YL	

Väri

☐ Pintaviimeistely ajoalusta	GRAFIITINMUSTA RAL 9011	W
☐ Pintaviimeistely ohjaamo	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	A
☐ Pintaviimeistely kattospoileri	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	A
☐ Pintaviimeistely lokasuoja, ohjaamon takana	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	A
☐ Pintaviimeistely puskuri, muovi	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	A
☐ Pintaviimeistely oven pidennys ja askelmat	LIIKENNE VALKOINEN RAL 9016	A



Ajoneuvon hinta		
	Ohjevähittäishinta	232,473,00 EUR
	Välisumma	232,473,00 EUR
	Toimitus ja rahti	+ 0,00 EUR
	Paikalliset varustelut	+ 0,00 EUR
	Hinta per ajoneuvo	232,473,00 EUR

ab412f22-2e49-476f-b221-669953c2e727



Tekniset tiedot: TGX 26.520 6x2-4 LL CH / L21FAA07

Ajoneuvotyyppi: Ajoneuvotyyppi lava-auto ja ajoalusta (LK)

Ohjaamo: Ohjaamo GN: Tilava (leveä, pitkä, normaalikorkuinen)

Voimansiirron tyyppi: 6x2-4

Pituudet	mm
TD071 Kokonaispituus	11947.0
TD063 Ajoneuvon etuylitys	1607.0
TD057 Akseliväli etuakselin välissä	0
TD058 Akseliväli etutelin ja taka-akselin välissä	0
TD059 Akseliväli taka-akselin välissä	0
TD060 Akseliväli taka-akselin ja takatelin välissä	1350
TD064 Rungon ylitys takana	2900.0
TD072 Ensimmäisen etuakselin etäisyys päällirakenteesta	865.0
TD067 Etuakselin ja vetotapin välinen etäisyys, nimellisasento	-
TD074 Kääntösäde edessä	-
TD075 Kääntösäde takana	-
TD068 Etäisyys auton etureunasta vetokytkimeen	-

Leveydet	mm
TD008 Leveys mukana taustapeili	2981.0
TD001 Leveys ohjaamon yli	2440.0

Runko	mm
TD009 Rungon leveys edessä	940.0
TD010 Rungon leveys takana	760.0
TD078 Runkoprofiili	270 x 85 x 8

Korkeudet	mm
TD033 Suurin ulkokorkeus ilman kuormaa	3921.0
TD082 Kuljetuksen kokonaiskorkeus, kuormittamaton	3921.0
TD034 Suurin ulkokorkeus kuormattuna	3906.0
TD035 Rungon korkeus teoreettisella taka-akselivälillä ilman kuormaa	980.0
TD036 Rungon korkeus teoreettisella taka-akselivälillä kuormattuna	950.0
TD045 Nousu ajoasennosta, edessä	190.0
TD046 Laskeutuminen ajoasennosta, edessä	90.0
TD047 Nousu ajoasennosta, takana	180.0
TD048 Laskeutuminen ajoasennosta, takana	90.0
TD051 Vetopöytäkytkimen korkeus maasta ilman kuormaa	-
TD052 Vetopöytäkytkimen korkeus maasta kuormattuna	-

Ympyrän mitat	m
TD055 Radan ympyrän halkaisija	19.8
TD056 Kääntösäteen halkaisija	21.7

Painot/kuormat	kg
TD026 Alustapaino ohjaamo mukaan lukien	8873.0
TD027 Alustapaino edessä	---
TD028 Alustapaino takana	---
TD029 Hyötykuorma	---

TD018	Laissa sallittu ajoneuvon kokonaispaino	27500
TD025	Teknisesti sallittu ajoneuvon kokonaispaino	28000
TD031	Laissa sallittu yhdistelmän kokonaispaino	68000
TD032	Laissa sallittu vetokuorma	0

Tekniset tiedot on tulkittava suuntaa antaviksi. Arvot on esitetty osin yksinkertaistettuina eivätkä ne sisällä paikallisia lisävarusteita, jälkikäteisiä lisäyksiä tai muunnoksia eivätkä valinnaisia varusteita. Lisäohjeita ja -kuvauksia löydät kuhunkin tietoon liittyen yhteenvedosta. Sisällöt ja tiedot on laadittu suurimmalla mahdollisella huolellisuudella. Emme kuitenkaan takaa esitettyjen tietojen ja arvojen oikeellisuutta ja ajantasaisuutta. Pidätämme oikeuden virheisiin ja muutoksiin. MAN Truck & Bus SE on vastuussa vain tahallisuuden, törkeän huolimattomuuden tai olennaisten sopimusvelvoitteiden tuottamuksellisen rikkomisen tapauksessa.