



RAKENNE-ERITTELY

Tyyppi	KA-KP-550 KETJUPURKULAVA
Akseliväli mm	4500
Alusta	MAN TGX 35.580 BL 8X4-4 315/70 22,5" renkaat
Pituus mm	8700
Korkeus mm	4300
Ulkoleveys mm	2600
Tilavuus m3 noin	n63m3
Seinät ulkopinta	BR 3mm
Seinät eriste	54mm
Seinät sisäpinta	BR 3mm
Lattia	Koteloelementti / muovi
Ovet	Ovet elementti 50 mm
Oven lukitus	Tankolukko RST
Peite	Hammastankokääntäjä avautuu oikealle 2kpl, hammaslevy tuulilukko molempiin päihin, valkoinen lämpöpeite
Purkujärjestelmä	Ketjupurku 2 nopeutta, 3 ketjua
Hydrauliikka	Radio-ohjaus
Hydrauliikka	Hydrauli- ja ilmaventtiilit laatikkoon vasen puoli taakse
Hydrauliikkapumppu	F1-81 pumppu 80 L/min
Hydrauliikkasäiliö	80 Litraa
Hydrauliikka liittimet	Tema 7500
Seinälukitus	
Kaatopressu	
Tikkaat	Niputettu alumiinitikas vasen etukulma
Vetolaitteet	Vetokytin VBG, ilmaservo ja palkki
Lokasuojat	Parlok musta / lattakannake
Sivusuojat	Alumiini, alumiinipelti lankkujen väliin, pelti maalaus koriväri
Taka-alleajosuojat	Alumiini
Sähköpistoke	15-nap.
Sivuvalot	Pitkäläed 8 kpl / sivu, sivuvalot vilkkumaan
Takavalot	Auton omat valot, ylä äärivalo jarru/vilkku ja parkki valo
Työvalot	Led, 2kpl hytin takana, 2kpl takana ja 1kpl etuseinä korin sisäp.
Työkalulaatikko	
Ääreismerkinnät	Kulmat; sivu kirkas, perä punainen
Maalaus	Akryyliväri
Runkoväri	Harmaa
Seinäväri	Valkoinen RAL 9016, yhteen väriin
Hyttiväri	
Lisätietoja	Ketjunkturistajien nipat keskitetty, kääntäjien nipat alas vedetty ja keskitetty, pyyhkijät koliin, harja kolan yläpuolelle matecilla sähköt vedetään hytin taakse runkopalkkien väliin rasialle